

EFBL003



Elektriksel veriler

Besleme gerilimi	24 V
Sıcaklık aralığı	0...55 °C
IO-Link portu sayısı	1
Arayüz	USB
IO-Link iletişim modu	COM1, COM2, COM3
IO-Link versiyonu	1.0, 1.1
IO-Link portu	Class A
Koruma sınıfı	III

Mekanik veriler

Materyal	Alüminyum
Ağırlık	64 g
Koruma sınıfı	IP54
Dijital I/O portları bağlantı türü	M12 × 1; 4 pin'li
Teslimat kapsamı	Güç adaptörü, USB-A-B kablosu
IO-Link	●
USB arabirimi	●
Uygun bağlantı tekniği no.	2s

- IO-Link Device Tool DNNF019 ile uyumludur
- IO-Link versiyonu 1.1
- wTeach2 ile uyumludur

IO-Link arabirimli sensörler ve aktüatörler (IO-Link cihazları) bu ürünle iletişim kurabilir. wenglor'un her IO-Link cihazı; kimlik, cihaz parametreleri, proses ve arıza teşhis verileri hakkında bilgiler içeren bir cihaz açıklaması dosyasına (IODD) sahiptir. Bu dosya, IO-Link-Master yazılımı ile okunabilir ve bu dosyayla sensör ve aktüatör konforlu şekilde ayarlanabilir ve çalıştırılabilir. Bu araç, IO-Link cihazlarının ön ayarı, testi ve tanıtımı için kullanılır. Araç, üretim tesislerindeki devam eden işletim için öngörülmemiştir.

Tamamlayıcı ürünler

Yazılım

