



- 可以设定参数的软件 uniVision 用于分析数码相机的图像。
- 紧凑型外壳，尺寸为 85 × 188 × 226 mm
- 装有 uniVision 图像软件的控制单元
- 采用被动无风扇冷却系统减少了磨损和噪音

控制单元（Control Unit）是一分析图像处理产品数据的计算单元。结构紧凑，安装简便，占用空间小，灵活性大，例如可以装在开关柜上或墙壁上。由于软件已预装好，调试速度快。结果输出设有不同的标准接口。有多种配件可供选择，如显示器、键盘和开关等。

技术数据

电气数据	
供电电压	18...36 V DC
电流消耗(U _b = 24 V)	< 1,8 A
温度范围	0...45 °C
切换输出端压降	< 2,5 V
PNP切换输出端开关电流	100 mA
电隔离	是
抗短路	是
反极性保护	是
切换输出端数量	8
数字输入端数量	8
工业以太网 RJ45 的数量	2
USB2.0接口数量	2
USB3.0接口数量	2
千兆以太网RJ45数量	2
数字视频（DVI）接口数量	1
显示器端口（Displayport）接口数量	1
VGA接口数量	1
防护等级	III
机械数据	
外壳材料	金属
防护等级	IP50
壁式安装	是
功能	
图像分析	是
软件	uniVision Image
处理器	Intel® Core i3
循环频率	2,4 GHz
RAM	4 GB
硬盘	250 GB SSD
以太网	●
PROFINET-I/O, CC-C	●
EtherNet/IP™	●
数字I/O	●
USB接口	●
DVI-D接口	●
VGA连接	●
显示端口的连接	●
适当的紧固技术编号	521

补充的产品

交换机EHSS01
控制单元（Control Unit）许可证升级
数码照相机BB6K
显示器ZNNG026
键盘Z0044

