




- "Good-Read" için LED gösterge
- Ethernet TCP/IP
- Kırmızı ışık
- Kolay çalışma için web sunucusu ve grafik ekranı
- Kompakt yapı biçimi

Bu tarayıcı, özellikle parlak materyaller üzerine basılmış veya lazerle işlenmiş olan 1D kodların algılanması için uygundur. Düşük kontrast farklılıklarında ve kötü kod kalitesinde de güvenilir çalışır. Okunabilir kod türleri: Code39, Full-ASCII-Code39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, Codabar, Code32, MSI Plessey Code, Code11, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Telepen Code, UK Plessey Code, IATA Code, Code93, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Code128, UCC/EAN-128, RSS-14, RSS-Limited



Teknik Veriler

Optik veriler

Barkod yoğunluğu	Geniş açı
Okuma mesafesi	20...200 mm
Çözünürlük	0,075 mm
Işık türü	Kırmızı ışık
Dalga boyu	625 nm
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C)	100000 h
Müsaade edilen maks. harici ışık	70000 Lux
Açılma açısı	65 °
Barkod baskı kontrastı	> 30 %

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi	18...30 V DC
Port tipi	100BASE-TX
Güç tüketimi (Ub = 24 V)	< 100 mA
Okuma hızı	510 tarama/s
Sıcaklık aralığı	-20...60 °C
Giriş/Çıkış sayısı	4
Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi	< 2,5 V
PNP anahtarlama çıkışı anahtarlama akımı	100 mA
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Aşırı yük korumalı	Evet
Bağlantı imkanları	Ethernet
Arayüz	RS-232/Ethernet
Koruma sınıfı	III

Mekanik veriler

Gövde malzemesi	Alüminyum
Optik kapak	Plastik, PMMA
Ağırlık	130 g
Koruma sınıfı	IP67
Bağlantı türü	M12 x 1; 8 pin'li
Ethernet bağlantı türü	M12 x 1; 8 pin'li, X kod.


Web sunucusu	Evet
PNP/NPN/push-pull, programlanabilir	●
NC/NO arasında geçiş yapılabilir	●
Ethernet	●
RS-232 arabirimi	●

Bağlantı şeması no.	002	786
Kumanda panosu no.	X2	
Uygun bağlantı tekniği no.	50	89
Uygun sabitleme tekniği no.	560	

Kullanım ömrü uzadıkça ekran parlaklığı azalabilir. Sensör fonksiyonu bundan olumsuz etkilenmez.


Tamamlayıcı ürünler

Fieldbus ağ geçitleri ZAGxxxN01, EPGG001
Koruma gövdesi ZNNS001, ZNNS002



Kumanda panosu

X2



20 = Enter tuşu
22 = Up tuşu
23 = Down tuşu
60 = Gösterge

Ölçü	Boyut	
Ölçü	Boyut	Boyut
Ölçü	Boyut	Boyut
Ölçü	Boyut	Boyut
Ölçü	Boyut	Boyut
Ölçü	Boyut	Boyut
Ölçü	Boyut	Boyut
Ölçü	Boyut	Boyut