

PNP-NPN Dönüştürücü

M8 × 1; 4 pin'li

BG7V1P-N-2M

Sipariş numarası



Teknik Veriler

Elektriksel veriler


Besleme gerilimi	10...30 V DC
Güç tüketimi (U _b = 24 V)	< 2 mA
Röle çıkışı anahtarlama akımı	200 mA
Anahtarlama frekansı	5 kHz
Tepki süresi	100 µs
Anahtarlama çıkışı artık akımı	< 50 µA
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Aşırı yük korumalı	Evet

Mekanik veriler

Bağlantı 1	Soket, düz
Bağlantı türü 1	M8 × 1, 4 pin'li
Bağlantı 2	sıyrılmış
Sıkma torku	M8: 0,4 Nm
Kablo uzunluğu	2 m
Dış çap (d)	4,8 mm
Damar kesiti	0,25 / 0,34 mm²
Koruma sınıfı	IP67
Sıcaklık aralığı	-10...60 °C
Kablo kılıfı materyali	PVC
Kablo damar izolasyonu materyali	PVC
Rakor somun materyali	Pirinç, nikel kaplı

Paketleme birimi	1 adet
Bağlantı şeması no.	S38
Bağlantı tekniği no.	7

● Yüksek IP67 koruma sınıfı



Legend					
+	Supply Voltage +	nc	Not connected	ENB _{RS422}	Encoder B/B (TTL)
-	Supply Voltage 0 V	U	Test Input	ENA	Encoder A
~	Supply Voltage (AC Voltage)	Ü	Test Input inverted	ENb	Encoder B
A	Switching Output (NO)	W	Trigger Input	AMIN	Digital output MIN
Ä	Switching Output (NC)	W-	Ground for the Trigger Input	AMAX	Digital output MAX
V	Contamination/Error Output (NO)	O	Analog Output	AOK	Digital output OK
V̄	Contamination/Error Output (NC)	O-	Ground for the Analog Output	SY In	Synchronization In
E	Input (analog or digital)	BZ	Block Discharge	SY OUT	Synchronization OUT
T	Teach Input	ÄMV	Valve Output	QLT	Brightness output
Z	Time Delay (activation)	a	Valve Control Output +	M	Maintenance
S	Shielding	b	Valve Control Output 0 V	rsv	Reserved
RxD	Interface Receive Path	SY	Synchronization	Wire Colors according to DIN IEC 60757	
TxD	Interface Send Path	SY-	Ground for the Synchronization	BK	Black
RDY	Ready	E+	Receiver-Line	BN	Brown
GND	Ground	S+	Emitter-Line	RD	Red
CL	Clock	±	Grounding	OG	Orange
E/A	Output/Input programmable	SnR	Switching Distance Reduction	YE	Yellow
IO-Link	IO-Link	Rx+/-	Ethernet Receive Path	GN	Green
PoE	Power over Ethernet	Tx+/-	Ethernet Send Path	BU	Blue
IN	Safety Input	Bus	Interfaces-Bus A(+)/B(-)	VT	Violet
QSSD	Safety Output	La	Emitted Light disengageable	GY	Grey
Signal	Signal Output	Mag	Magnet activation	WH	White
BI_D+/-	Ethernet Gigabit bidirect. data line (A-D)	RES	Input confirmation	PK	Pink
ENo RS422	Encoder 0-pulse 0/0 (TTL)	EDM	Contact Monitoring	GNYE	Green/Yellow
PT	Platinum measuring resistor	ENAS422	Encoder A/A (TTL)		