

Set de muting

4 capteurs muting linéaire

Z2MG003

Référence



- Muting pour un transport sûr dans, ou à partir d'une zone dangereuse
- Plug & Play grâce au répartiteur inclus dans la livraison
- Set de muting pour le muting linéaire à 4 capteurs
- Set de muting pré-monté pour une mise en service rapide

Les capteurs sont disposés dans ce set de muting pré-monté pour le muting linéaire à 4 capteurs. Cela permet une mise en uvre rapide des applications de muting avec les barrières de sécurité de la série SEFG ou les barrières de sécurité multifaisceaux de la série SEFB. Le set de muting linéaire à 4 capteurs permet de réaliser des contrôles d'accès périmétriques pour le transport d'objets longs dans, ou à partir d'une zone dangereuse, de manière sûre et efficace.



Données techniques

Caractéristiques électroniques

Plage de températures	-30...60 °C
Type de lumière	Lumière rouge
Portée	0,01...3,5 m
Fréquence de commutation	2000 Hz

Caractéristiques mécaniques

Boitier en matière	Aluminium
Mode de raccordement	M12 × 1; 4-pôles
Longueur de câble	100 cm
Indice de protection	IP67
Longueur du bras pour capteur de muting	400 mm
Contact à ouverture PNP	oui

Contenu	Capteurs de muting, fixation incluse Réflecteur, fixation incluse Répartiteur pour capteurs de muting Bras de muting 4 capteurs de muting linéaire
{Muting-Art}	

Capteur de muting	4 × P1KL020
Réflecteur	4 × RE6040BA
Bras de muting	4 Pièces

