Colonne de protection
avec miroir de renvoi

Z2SU002
Référence

Données techniques

Caractéristiques optiques	
Hauteur du champ de protection (SFH)	1380 mm
Caractéristiques mécaniques	
Boitier en matière	Aluminium
Matériau de la vitre	Miroir
Espace de montage (EBR)	1703 mm
Fixation appropriée	710

- **Alignement aisé grâce au principe de fixation innovant**
- **Installation flexible : Montage au sol ou mural**
- **Protection de zone efficace avec protecteur unique**
- **Protection efficace contre les dommages mécaniques**

La colonne de protection pour miroir de renvoi offre une protection sûre contre les chocs, les collisions et les machines. Les colonnes à miroirs sont utilisées en relation avec des barrières de sécurité. Celles-ci renvoient les faisceaux de l'émetteur vers le récepteur sur plusieurs faces d'une installation ou d'une machine. Cela permet de sécuriser efficacement des zones complètes grâce à un protecteur unique. Le système de fixation au sol de type ZMBSZ0001 permet un montage au sol. Le système de fixation murale de type ZMBSZ0002 convient à un montage horizontal.

Produits complémentaires

Equerre de fixation BEF-SET-36
Equerre de fixation ZEMX002
Fixation au sol ZMBSZ0001
Fixation murale ZMBSZ0002



Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Informations techniques susceptibles d'être modifiées V0-02.06.2023