

Caja de conexión para sensores muting

6 puertos; para SEFG y SEFB

ZFBB001

Referencia



- **Conexión de hasta 4 sensores muting**
- **Conexión de las señales de muting externas**
- **Ejecución paralela de muting y alimentación en cascada**
- **Realización de un reset y una anulación mediante la conexión de un pulsador**

La caja de conexión proporciona cuatro conexiones para sensores muting y es compatible con todas las funciones de muting de las barreras de luz de seguridad SEFG y barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz SEFB. Además, la caja de conexión permite realizar la función de muting y la alimentación en cascada en paralelo.

Datos técnicos

Datos eléctricos

Número de puertos de muting	1
Número de puertos de alimentación en cascada	5

Datos mecánicos

Longitud del cable	1 m
Diámetro exterior (d)	9,7 mm
Sección del conductor	0,34 / 1 mm ²
Display	LED
Clase de protección	IP65/IP67
Rango de temperatura	-30...90 °C
Carcasa	Plástico
Material de la cubierta del cable	PUR
Material de aislamiento del cable	PP
Exento de halógeno	sí
Apropiado para cadenas de arrastre	sí
Radio de curvatura (uso en movimiento)	10 × d
Tipo de conexión de alimentación	M12 × 1; 8-pines
Conexión del muting	5 × M12; 4-pines
Conexión de la alimentación en cascada	M12 × 1; 8-pines

Función

Señales de muting externas	sí
Alimentación en cascada	sí
Sensores muting	Alcance 4 piezas
Anulación del reinicio	sí
Volumen de entrega	5 tornillos de fijación M12 7 etiquetas con inscripción
Unidad de embalaje	1 Pieza

Nº Esquema de conexión

246

