



# 产品概览

## 1D 条码扫描仪、1D/2D 条码扫描仪和 1D/2D 手持扫描仪

	1D 条码扫描仪					1D/2D 条码扫描仪			1D/2D 条码手持扫描仪		
	线性条码扫描仪		光栅扫描仪		摆荡式扫描仪						
	BLN	FIS-0003	FIS-0830	FIS-0003	FIS-0870	FIS-0004	C50C	C5PC	CSMH	CSLH	CSHH
可读代码	1D	1D	1D	1D	1D	1D/2D	1D/2D	1D/2D	1D/2D	1D/2D	1D/2D
直接标识码 (DPM) 的解码	—	—	—	—	—	(√)	√	√	(√)	√	√
全向扫描	—	—	—	—	—	√	√	√	√	√	√
检测范围	20...520 mm*	38...254 mm*	51...762 mm*	38...254 mm*	25...762 mm*	36...152 mm*	20...500 mm	50...1,200 mm*	5...328 mm*	10...333 mm	0...51 mm
分辨率	—	—	—	—	—	640×480 像素 (0.3 MP)	736×480 像素 (0.35 MP)	736×480 像素 (0.35 MP) 1280×960 像素 (1.2 MP) 2592×1944 像素 (5 MP)	1280×960 像素 (1.2 MP)	1280×960 像素 (1.2 MP)	1280×960 像素 (1.2 MP)
速度	510 次/秒	1,000 次/秒	1,400 次/秒	1,000 次/秒	1,400 次/秒	10 次/秒	20 次/秒	60 次/秒	—	—	—
光线类型	红光	激光 (红色)	激光 (红色)	激光 (红色)	激光 (红色)	红光	白光 红光 红外线	红光	红光	红光	漫射明场和暗场照明, 直接明场照明
接口	RS-232 Ethernet TCP/IP	RS-232 RS-422 RS-485	RS-232 Ethernet TCP/IP EtherNet/IP™	RS-232 RS-422 RS-485	RS-232 RS-422 RS-485 Ethernet TCP/IP EtherNet/IP™	RS-232 RS-422 RS-485	RS-232 Ethernet TCP/IP PROFINET EtherNet/IP™	RS-232 Ethernet TCP/IP PROFINET EtherNet/IP™	USB RS-232*	蓝牙 USB	USB
供电电压	18...30 V DC	5 V DC	10...28 V DC	5 V DC	10...28 V DC	5 V DC	18...30 V DC	5...30 V DC	5 V DC	5 V DC	5 V DC
特点	图形显示屏 内置网页服务器	可通过菊花链联网	扫描率极高	可调扫描宽度 诊断功能	在大面积上扫描率 极高	高焦深	自动对焦或 C 口 图形显示屏	最新一代条码阅读器, 功能范围大	最佳的读取性能	无线, 蓝牙半径为 10 m	专为读取 DPM 代码 而设计
尺寸	29 × 60 × 52 mm	21.6 × 44.5 × 44.5 mm	35.1 × 65.7 × 87.9 mm	21.6 × 44.5 × 44.5 mm	45 × 95 × 109 mm	25.4 × 45.7 × 53.3 mm	45 × 52 × 72.5 mm (自动对焦) 45 × 52 × 83.1 mm (C 口)	25.4 × 44.4 × 44.5 mm	132 × 77 × 52 mm	135 × 131 × 53 mm	151.5 × 79.1 × 53.2 mm
防护等级	IP67	IP54	IP54	IP54	IP65	IP54	IP67	IP65	IP54	IP65	IP54

\* 产品系列中所有设备的组合