



Ürünler genel bakış

1D kod tarayıcılar, 1D/2D kod tarayıcılar ve 1D/2D el tipi tarayıcılar

	1D kod tarayıcılar					1D/2D kod tarayıcılar			1D/2D el tipi tarayıcılar		
	Çizgi tarayıcılar		Izgara tarayıcılar		Döner aynalı tarayıcılar	1D/2D kod tarayıcılar			1D/2D el tipi tarayıcılar		
	BLN	FIS-0003	FIS-0830	FIS-0003	FIS-0870	FIS-0004	C50C	C5PC	CSMH	CSLH	CSHH
Okunabilir kodlar	1D	1D	1D	1D	1D	1D/2D	1D/2D	1D/2D	1D/2D	1D/2D	1D/2D
Doğrudan etiketlenmiş kodların (DPM) çözülmesi	–	–	–	–	–	(✓)	✓	✓	(✓)	✓	✓
Çok yönlü tarama	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Menzil	20...520 mm*	38...254 mm*	51...762 mm*	38...254 mm*	25...762 mm*	36...152 mm*	20...500 mm	50...1.200 mm*	5...328 mm*	10...333 mm	0...51 mm
Çözünürlük	–	–	–	–	–	640 × 480 piksel (0,3 MP)	736 × 480 piksel (0,35 MP)	736 × 480 piksel (0,35 MP) 1280 × 960 piksel (1,2 MP) 2592 × 1944 piksel (5 MP)	1280 × 960 piksel (1,2 MP)	1280 × 960 piksel (1,2 MP)	1280 × 960 piksel (1,2 MP)
Hız	510 tarama/s	1.000 tarama/s	1.400 tarama/s	1.000 tarama/s	1.400 tarama/s	10 tarama/s	20 tarama/s	60 tarama/s	–	–	–
Işık türü	Kırmızı ışık	Lazer (kırmızı)	Lazer (kırmızı)	Lazer (kırmızı)	Lazer (kırmızı)	Kırmızı ışık	Beyaz ışık Kırmızı ışık Kızılötesi	Kırmızı ışık	Kırmızı ışık	Kırmızı ışık	Difüzör açık alan ve karanlık alan aydınlatması, doğrudan aydınlık alan aydınlatması
Arayüz	RS-232 Ethernet TCP/IP	RS-232 RS-422 RS-485	RS-232 Ethernet TCP/IP EtherNet/IP™	RS-232 RS-422 RS-485	RS-232 RS-422 RS-485 Ethernet TCP/IP EtherNet/IP™	RS-232 RS-422 RS-485	RS-232 Ethernet TCP/IP PROFINET EtherNet/IP™	RS-232 Ethernet TCP/IP PROFINET EtherNet/IP™	USB RS-232*	Bluetooth USB	USB
Besleme gerilimi	18...30 V DC	5 V DC	10...28 V DC	5 V DC	10...28 V DC	5 V DC	18...30 V DC	5...30 V DC	5 V DC	5 V DC	5 V DC
Özellik	Grafiksel ekran Entegre web sunucusu	Daisy Chain aracılığıyla ağ bağlantısı imkanı	Çok yüksek okuma hızı	Ayarlanabilir tarama genişliği Arıza teşhis fonksiyonları	Geniş alanlarda çok yüksek tarama hızı	Yüksek derinlik netliği	Otomatik odaklama veya C mount Grafiksel ekran	En yeni nesil kod okuyucular, geniş bir fonksiyon kapsamıyla	Çok iyi okuma performansı	Kablosuz Bluetooth yarıçaplı 10 m	DPM kodlarının okunması için özel olarak tasarlanmıştır
Ölçüler	29 × 60 × 52 mm	21,6 × 44,5 × 44,5 mm	35,1 × 65,7 × 87,9 mm	21,6 × 44,5 × 44,5 mm	45 × 95 × 109 mm	25,4 × 45,7 × 53,3 mm	45 × 52 × 72,5 mm (otomatik odak) 45 × 52 × 83,1 mm (C mount)	25,4 × 44,4 × 44,5 mm	132 × 77 × 52 mm	135 × 131 × 53 mm	151,5 × 79,1 × 53,2 mm
Koruma sınıfı	IP67	IP54	IP54	IP54	IP65	IP54	IP67	IP65	IP54	IP65	IP54

* Tüm ürün ailesi cihazlarının kombinasyonu