Cable de fibra óptica de vidrio
modo barrera

233-221-104
Referencia




- **La amplia elección de cables de fibra óptica se adapta a sus aplicaciones gracias a un sistema de diseño modular**
- **Rápida entrega de los artículos estándar en stock**

Datos técnicos

Datos ópticos	
Diametro del haz fibra	2,3 mm
Alcance con sensor tipo U_87__	1800 mm
Alcance con sensor tipo U_88__	1800 mm
Alcance con sensor tipo U_66__	1000 mm
Alcance con sensor tipo U_55__	500 mm
Ángulo de apertura	68 °
Fibra	Índice escalonado
Diámetro de la fibra	50 µm
Datos mecánicos	
Rango de temperatura	-25...180 °C
Radio de curvatura	50 mm
Longitud de la fibra óptica L	1 m
Material de cobertura	Latón, niquelado
Material del cabezal	Acero inoxidable V2A, (1.4305 / 303)
Nº de cabezal	21
Emisión de la luz	Recta
Unidad de embalaje	1 Pieza
Nº adaptador de cable de fibra óptica	001
Nº Montaje adecuado	190

Los cables de fibra óptica de vidrio son muy flexibles y se pueden utilizar en aplicaciones con poco espacio. Es la respuesta para aplicaciones en ambientes con altas temperaturas gracias a la cubierta de metal de los cables de fibra óptica.



Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar V0-03.06.2024