

161-138-202

Bestellnummer



Technische Daten

Optische Daten

Faserbündeldurchmesser	1,6 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_87_	270 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_88_	180 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_66_	90 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_55_	45 mm
Öffnungswinkel	68 °
Faser	Stufenindex
Faserdurchmesser	50 µm
Faserverteilung	statistische Mischung

Mechanische Daten

Temperaturbereich	-25...80 °C
Biegeradius	40 mm
Lichtleiterlänge L	0,5 m
Mantelmaterial	Kunststoff, PVC
Material Endhülse	Aluminium
Endhülse Nr.	38
Lichtaustritt	seitlich
Verpackungseinheit	1 Stück

Lichtleiteradapter-Nr.

002

Passende Befestigungstechnik-Nr.

210 230

- Große Typenauswahl durch Baukastensystem
- Lagertypen kurzfristig lieferbar

Glasfaserlichtleitkabel sind sehr flexibel und können bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Besonders bei hoher Umgebungstemperatur sind die metallummantelten Glasfaserlichtleitkabel die Lösung.