Cable de fibra óptica de vidrio
modo réflex

051-101-102
Referencia




- **La amplia elección de cables de fibra óptica se adapta a sus aplicaciones gracias a un sistema de diseño modular**
- **Rápida entrega de los artículos estándar en stock**

Datos técnicos

Datos ópticos	
Diametro del haz fibra	0,5 mm
Alcance con sensor tipo U_88__	16 mm
Alcance con sensor tipo U_66__	8 mm
Alcance con sensor tipo U_55__	4 mm
Ángulo de apertura	68 °
Fibra	Índice escalonado
Diámetro de la fibra	50 µm
Distribución de la fibra	Mezcla estadística
Datos mecánicos	
Rango de temperatura	-25...80 °C
Radio de curvatura	21 mm
Longitud de la fibra óptica L	0,5 m
Material de cobertura	PVC
Material de fibras ópticas	Vidrio
Material del cabezal	Acero inoxidable V2A, (1.4305 / 303)
Nº de cabezal	1
Emisión de la luz	Recta
Nº adaptador de cable de fibra óptica	001
Nº Montaje adecuado	310

Los cables de fibra óptica de vidrio son muy flexibles y se pueden utilizar en aplicaciones con poco espacio. Es la respuesta para aplicaciones en ambientes con altas temperaturas gracias a la cubierta de metal de los cables de fibra óptica.



Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar V0-03.06.2024