玻璃光纤
漫反射原理

161-256-104
订货号



技术数据

光学数据	
纤维束直径	1,6 mm
利用U_87__型传感器的探测范围	240 mm
利用U_88__型传感器的探测范围	160 mm
利用U_66__型传感器的探测范围	80 mm
利用U_55__型传感器的探测范围	40 mm
利用P1XF001型传感器的探测范围	0...25 mm
张角	68 °
光纤	阶跃指数
纤维直径	50 µm
光纤分布	分隔的光纤束
机械数据	
温度范围	-25...180 °C
弯曲半径	50 mm
光缆长度 L	1 m
外皮材料	黄铜，镀镍
终端套管材料	不锈钢 V2A，(1.4305 / 303)
终端编号	56
光出口	直
包装箱	1件
光导适配器编号	001
适当的紧固技术编号	210 230

- **兼容颜色传感器6波段多光谱传感器 P1XF001**
- **能够短时间内交货的轴承型号**
- **通过积木系统实现多种型号选择，匹配任何应用状况。**

玻璃光缆非常柔韧，即便是狭窄的场地条件也可以使用。尤其是在环境温度较高的情况下，提供金属护套的玻璃光缆作为解决方案。

保留技术更改的权利 V0-04.06.2024