

# Cam Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

## 083-101-202

Sipariş numarası



- Depo tipleri kısa süre içinde teslim edilir
- Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir

### Teknik Veriler

#### Optik veriler

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Fiber demet çapı                         | 0,8 mm          |
| U_87__ tipi sensör ile algılama mesafesi | 270 mm          |
| U_88__ tipi sensör ile algılama mesafesi | 180 mm          |
| U_66__ tipi sensör ile algılama mesafesi | 90 mm           |
| U_55__ tipi sensör ile algılama mesafesi | 45 mm           |
| Açılma açısı                             | 68 °            |
| Fiber                                    | Basamak indeksi |
| Fiber çapı                               | 50 µm           |

#### Mekanik veriler

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sıcaklık aralığı               | -25...80 °C                         |
| Bükülme yarıçapı               | 21 mm                               |
| Fiberoptik kablunun uzunluğu L | 0,5 m                               |
| Kablo kılıf malzemesi          | PVC                                 |
| Fiberoptik kablunun malzemesi  | Cam                                 |
| Malzemesi kablo ucu yüksük     | Paslanmaz çelik V2A, (1.4305 / 303) |
| Kablo ucu yüksük no.           | 1                                   |
| Işık çıkışı                    | Düz                                 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Paketleme birimi | 1 adet |
|------------------|--------|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Fiberoptik kablo adaptörü no. | 002 |
| Uygun sabitleme tekniği no.   | 310 |

Fiberoptik kablolar oldukça esnektir ve bu sayede yerin kısıtlı olduğu yerlerde kullanılabilir. Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu çevrelerde metal kılıflı fiberoptik kablolar iyi bir çözüm seçeneğidir.



