Fibre optique verre
mode réflexion

161-256-102
Référence



Données techniques

Caractéristiques optiques	
Diamètre de l'âme	1,6 mm
Plage de détection avec le capteur type U_87__	240 mm
Plage de détection avec le capteur type U_88__	160 mm
Plage de détection avec le capteur type U_66__	80 mm
Plage de détection avec le capteur type U_55__	40 mm
Plage de détection avec le capteur type P1XF001	0...25 mm
Angle d'ouverture	68 °
Fibre	Fibre à saut d'indice
Diamètre des fibres optiques	50 µm
Répartition des fibres	Fibres séparées
Caractéristiques mécaniques	
Plage de températures	-25...180 °C
Rayon de courbure	50 mm
Longueur de fibre optique L	0,5 m
Matériau de gaine	Laiton, nickelé
Matière de l'embout de câblage	Acier inoxydable V2A, (1.4305 / 303)
Référence de l'embout	56
Emission de lumière	droite
Unité d'emballage	1 Pièce
Adaptateur pour fibre optique, ref.	001
Fixation appropriée	210 230

- **Compatibles avec le capteur multispectral 6 bandes P1XF001**
- **Grâce à cette conception modulaire, un grand choix de fibres est à votre disposition répondant à toutes vos applications**
- **Nombreux modèles de stock disponibles rapidement**

Les fibre optique verre sont souples et peuvent être installées dans des espaces réduits. Les fibres apportent une solution idéale, particulièrement pour les températures élevées grâce à leur gaine de protection métallique.

Informations techniques susceptibles d'être modifiées V0-04.06.2024