

Cam Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

083-135-202

Sipariş numarası



- Depo tipleri kısa süre içinde teslim edilir
- Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir

Teknik Veriler

Optik veriler

Fiber demet çapı	0,8 mm
U_87__ tipi sensör ile algılama mesafesi	270 mm
U_88__ tipi sensör ile algılama mesafesi	180 mm
U_66__ tipi sensör ile algılama mesafesi	90 mm
U_55__ tipi sensör ile algılama mesafesi	45 mm
Açılma açısı	68 °
Fiber	Basamak indeksi
Fiber çapı	50 µm

Mekanik veriler

Sıcaklık aralığı	-25...80 °C
Bükülme yarıçapı	21 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu L	0,5 m
Kablo kılıf malzemesi	PVC
Fiberoptik kablunun malzemesi	Cam
Malzemesi kablo ucu yüksük	Alüminyum
Kablo ucu yüksük no.	35
Işık çıkışı	Yan taraf

Paketleme birimi	1 adet
------------------	--------

Fiberoptik kablo adaptörü no.	002
Uygun sabitleme tekniği no.	250

Fiberoptik kablolar oldukça esnektir ve bu sayede yerin kısıtlı olduğu yerlerde kullanılabilir. Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu çevrelerde metal kılıflı fiberoptik kablolar iyi bir çözüm seçeneğidir.



