



- 可以设定参数的软件 uniVision 用于分析数码相机的图像。
- 控制单元 (Control Unit) 安装有 uniVision Image Extended 软件
- 紧凑型外壳，尺寸为 85 × 188 × 226 mm
- 采用被动无风扇冷却系统减少了磨损和噪音

控制单元 (Control Unit) 是一分析图像处理产品数据的计算单元。结构紧凑，安装简便，占用空间小，灵活性大，例如可以装在开关柜上或墙壁上。由于软件已预装好，调试速度快。结果输出设有不同的标准接口。有多种配件可供选择，如显示器、键盘和开关等。

### 技术数据

| 电气数据                        |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 供电电压                        | 18...36 V DC             |
| 电流消耗(U <sub>b</sub> = 24 V) | < 2,2 A                  |
| 温度范围                        | 0...40 °C                |
| 切换输出端压降                     | < 2,5 V                  |
| PNP切换输出端开关电流                | 100 mA                   |
| 电隔离                         | 是                        |
| 抗短路                         | 是                        |
| 反极性保护                       | 是                        |
| 切换输出端数量                     | 8                        |
| 数字输入端数量                     | 8                        |
| 工业以太网 RJ45 的数量              | 2                        |
| USB2.0接口数量                  | 2                        |
| USB3.0接口数量                  | 2                        |
| 千兆以太网RJ45数量                 | 2                        |
| 数字视频 (DVI) 接口数量             | 1                        |
| 显示器端口 (Displayport) 接口数量    | 1                        |
| VGA接口数量                     | 1                        |
| 防护等级                        | III                      |
| 机械数据                        |                          |
| 外壳材料                        | 金属                       |
| 防护等级                        | IP50                     |
| 壁式安装                        | 是                        |
| 功能                          |                          |
| 1D和2D码读取                    | 是                        |
| 图像分析                        | 是                        |
| 基于图像的样件对比                   | 是                        |
| 软件                          | uniVision Image Extended |
| 处理器                         | Intel® Core i7           |
| 循环频率                        | 2,3 GHz                  |
| RAM                         | 8 GB                     |
| 硬盘                          | 250 GB SSD               |
| 以太网                         | ●                        |
| PROFINET-I/O, CC-C          | ●                        |
| EtherNet/IP™                | ●                        |
| 数字I/O                       | ●                        |
| USB接口                       | ●                        |
| DVI-D接口                     | ●                        |
| VGA连接                       | ●                        |
| 显示端口的连接                     | ●                        |
| 适当的紧固技术编号                   | 521                      |

### 补充的产品

|                           |
|---------------------------|
| 交换机EHSS001                |
| 控制单元 (Control Unit) 许可证升级 |
| 数码照相机BB6K                 |
| 显示器ZNNG026                |
| 键盘Z0044                   |

