Cam Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

233-237-103

Sipariş numarası




- **Depo tipleri kısa süre içinde teslim edilir**
- **Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir**

Teknik Veriler

Optik veriler	
Fiber demet çapı	2,3 mm
U_87__ tipi sensör ile algılama mesafesi	1300 mm
U_88__ tipi sensör ile algılama mesafesi	1300 mm
U_66__ tipi sensör ile algılama mesafesi	1100 mm
U_55__ tipi sensör ile algılama mesafesi	550 mm
Açılma açısı	68 °
Fiber	Basamak indeksi
Fiber çapı	50 µm
Mekanik veriler	
Sıcaklık aralığı	-25...180 °C
Bükülme yarıçapı	50 mm
Fiberoptk kablonun uzunluğu L	0,75 m
Kablo kılıf malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik V2A, (1.4305 / 303)
Kablo ucu yüksük no.	37
Işık çıkışı	Yan taraf
Paketleme birimi	1 adet
Fiberoptik kablo adaptörü no.	001
Uygun sabitleme tekniği no.	190

Fiberoptik kablolar oldukça esnektir ve bu sayede yerin kısıtlı olduğu yerlerde kullanılabilmektedir. Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu çevrelerde metal kılıflı fiberoptik kablolar iyi bir çözüm seçeneğidir.



Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V0-03.06.2024