Escáner manual 1D/2D


CSMH004

Referencia



- **Alineación y registro rápido de los códigos 1D/2D**
- **Descodificación de los códigos DPM (p. ej., códigos agujereados, corroídos o con relieves)**
- **Resistente a soluciones de limpieza**
- **Retroalimentación directa tras descodificación (vibración, señal visual/acústica)**

Estos escáneres manuales de wenglor sirven para la lectura de códigos 1D y 2D impresos, punzonados y grabados con láser en una gran variedad de material diferentes. Se consiguen buenos resultados de lectura incluso con códigos de mala calidad. Tipos de códigos que pueden leerse: DataMatrix, Data Matrix Rectangle Extension, código QR, Micro QR-Code, QR Modelo 1, Aztec Code, PDF417, Composite, Grid Matrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417, Code 11, Code 32, Code39, Code 49, Code128, Interleaved 2 of 5, Telepen, MSI Plessey, Plessey, Pharmacode, UPC/EAN/JAN, Codabar, Codablock F, GS1 Databar, GS1 Composite, Planet, Code93, BC412, Postal Codes.




Datos técnicos

Datos ópticos	
Rango de lectura	38...394 mm
Resolución	1280 × 960 Pixeles
Tipo de luz	Luz roja
Lux externa máx. admisible	97000 Lux
Contraste de impresión de códigos de barras	> 15 %
Condiciones ambientales	
Rango de temperatura	-20...55 °C
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	5 V DC
Consumo de energía	< 2250 mW
Interfaz	RS-232
Velocidad de transferencia	115,2 Kbit/s
Señal acústica	sí
Señal de vibración	sí
Señal visual	sí
Datos mecánicos	
Carcasa	Plástico, PC
Clase de protección	IP54
Conexión	Cable
Longitud del cable	2,4 m
Códigos DPM	sí
RS-232 interface	●
Nº Montaje adecuado	431

Productos adicionales

Cable de conexión ZCLL001
Cable interface ZDNV001
Cable interface ZDNV002
Pasarela de bus de campo ZAGxxxN01, EPGG001
Software



Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

Minima resolución		Rango de lectura 1D	Rango de lectura 2D
1D	2D		
Densité			
0,127 mm	0,127 mm	92 mm a 127 mm	94 mm a 117 mm
0,191 mm	0,191 mm	56 mm a 165 mm	38 mm a 152 mm
0,254 mm	0,254 mm	38 mm a 203 mm	41 mm a 196 mm
0,508 mm	0,508 mm	58 mm a 394 mm	41 mm a 239 mm

Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar V1-17.04.2025