

Passerelle pour bus de terrain

RS-232 sur PROFINET

EPGG001

Référence



- Avec deux ports Industrial Ethernet
- Passerelle d'une liaison série RS-232 / 422 / 485 sur PROFINET
- Simple d'utilisation

PROFINET

Données techniques

Caractéristiques électroniques

Tension d'alimentation	10...32 V DC
Consommation de courant passerelle (U _b = 24 V)	< 100 mA
Plage de températures	0...55 °C
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les inversions de polarité	oui
Protection contre les surcharges	oui
Interface	RS-232
Vitesse de transmission RS-232	< 115200 Bd
Vitesse de transmission PROFINET	< 100 MBd
Nb. de stations adressables	512
Classe de protection	III

Caractéristiques mécaniques

Matière	Plastique PA
Poids	150 g
Indice de protection	IP20
Mode de connexion tension	Bornier
Mode de raccordement au RS	Bornier
Mode de raccordement au bus	RJ45
Fixation rail DIN	35 mm

PROFINET

Tableau de raccordement N°

42

Référence connectique appropriée

74

Ce portail permet aisément le raccordement de capteurs et de lecteurs à PROFINET.

Produits complémentaires

Logiciel

