Kunststofflichtleitkabel
Schrankenprinzip

K26

Bestellnummer



- **Besonders geeignet bei engen Platzverhältnissen**
- **Kürzen der Lichtleiter mit Schneidewerkzeug möglich**


Technische Daten

Optische Daten	
Faserkerndurchmesser	1 mm
Faser	Stufenindex
Faserverteilung	parallele Anordnung
Reichweite mit Sensor	220 mm
Reichweite mit LA29	2000 mm
Öffnungswinkel	55 °
Mechanische Daten	
Temperaturbereich	-40...85 °C
Biegeradius	30 mm
Lichtleiterlänge L	2 m
Mantelmaterial	Kunststoff, PE
Lichtleitermaterial	Kunststoff, PMMA
Material Endhülse	Edelstahl V2A, (1.4305 / 303)
Manteldurchmesser	2,2 mm
Lichtaustritt	gerade
Verpackungseinheit	1 Stück


Ergänzende Produkte

Linse LA29

Kunststofflichtleitkabel sind sehr flexibel und eignen sich für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen. Die Lichtleiter werden in 2 m Länge geliefert. Speziallängen sind bis 50 m möglich. Mit Hilfe des Schneidewerkzeuges Z0015 kann der Lichtleiter vom Anwender gekürzt werden.



K26



8

Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)

