Fibre optique plastique
mode barrage

K26
Référence



- **Idéal pour vos applications où vous disposez de peu d'espace**
- **Possibilité de raccourcir les fibres à l'aide de l'outil de coupe**


Données techniques

Caractéristiques optiques	
Diamètre du cœur de la fibre	1 mm
Fibre	Fibre à saut d'indice
Répartition des fibres	Disposition parallèle
Portée avec type de capteur	220 mm
Portée avec LA29	2000 mm
Angle d'ouverture	55 °
Caractéristiques mécaniques	
Plage de températures	-40...85 °C
Rayon de courbure	30 mm
Longueur de fibre optique L	2 m
Matériau de gaine	Plastique, PE
Matière de la fibre optique	Plastique, PMMA
Matière de l'embout de câblage	Acier inoxydable V2A, (1.4305 / 303)
Diamètre de la gaine	2,2 mm
Emission de lumière	droite
Unité d'emballage	1 Pièce


Produits complémentaires

Lentille LA29

Les câbles optiques en plastique sont très flexibles et peuvent être utilisés dans des endroits exigus. Les fibres optiques sont livrées en longueur de 2 m. Des longueurs spéciales sont possibles jusqu'à 50 m. Les fibres optiques peuvent être raccourcies par l'utilisateur à l'aide de l'outil de coupe Z0015.




K26



8

Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)



Informations techniques susceptibles d'être modifiées V1-04.06.2024