MLWL123


Bestellnummer

weCat3D



- **Bis zu 12 Millionen Messpunkte pro Sekunde**
- **Optimale Profilqualität durch HDR-Funktion**
- **Präzise Auflösung des Messbereichs X (> 2000 Messpunkte)**

2D-/3D-Profilsensoren projizieren eine Laserlinie auf das zu erfassende Objekt und erstellen durch eine interne Kamera, die im Triangulationswinkel angeordnet ist, ein präzises, linearisiertes Höhenprofil. Die weCat3D-Serie kann Dank ihrer einheitlichen und offenen Schnittstelle mittels der DLL-Programmbibliothek oder des GigE-Vision-Standards ohne zusätzliche Control Unit eingebunden werden. Alternativ bietet wenglor eigene Software-Pakete zur Lösung Ihrer Anwendung an.




Technische Daten

Optische Daten		
Arbeitsbereich Z	215...475 mm	
Messbereich Z	260 mm	
Messbereich X	150...230 mm	
Linearitätsabweichung	65 µm	
Auflösung Z	9,6...22 µm	
Auflösung X	79...120 µm	
Lichtart	Laser (rot)	
Wellenlänge	660 nm	
Lebensdauer (Tu = +25 °C)	20000 h	
Laserklasse (EN 60825-1)	2	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	0...45 °C	
Lagertemperatur	-20...70 °C	
Max. zul. Fremdlicht	5000 Lux	
EMV	DIN EN 61000-6-2; 61000-6-4	
Schockfestigkeit DIN EN 60068-2-27	30 g / 11 ms	
Vibrationsfestigkeit DIN EN 60068-2-6	6 g (10...55 Hz)	
Luftfeuchtigkeit	5...95 %, nicht kondensierend	
Elektrische Daten		
Versorgungsspannung	18...30 V DC	
Stromaufnahme (Ub = 24 V)	300 mA	
Messrate	175...6000 /s	
Messrate (subsampling)	350...6000 /s	
Anzahl Ein-/Ausgänge	4	
Spannungsabfall Schaltausgang	< 1,5 V	
Schaltstrom Schaltausgang	100 mA	
Kurzschlussfest	ja	
Verpolungssicher	ja	
Überlastsicher	ja	
Schnittstelle	Ethernet TCP/IP	
Übertragungsrate	100/1000 Mbit/s	
Schutzklasse	III	
FDA Accession Number	1710274-002	
Mechanische Daten		
Gehäusematerial	Aluminium, eloxiert	
Schutzart	IP67	
UL Enclosure Type	1	
Anschlussart	M12 × 1; 12-polig	
Anschlussart Ethernet	M12 × 1; 8-polig, X-cod.	
Optikabdeckung	Glas	
Webserver	ja	
Gegentakt	●	
Anschlussbild-Nr.	1022	1034
Bedienfeld-Nr.	X2	A22
Passende Anschlusstechnik-Nr.	50	87


Ergänzende Produkte

Control Unit
Kühlmodul ZLWK003
Machine Vision Controller MVC
Schutzscheibenhalter ZLWS003
Software
Switch EHSS001
Verbindungskabel





1 = Empfohlene Befestigungsposition aufgrund des Sensorschwerpunktes
Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Bedienfeld




20 = Enter-Taste
22 = Up-Taste
23 = Down-Taste
4a = User LED
60 = Anzeige
68 = Versorgungsspannungsanzeige
78 = Modul Status
85 = Link/Act LED





Symbolerklärung					
+	Versorgungsspannung +	nc	Nicht angeschlossen	EN_{RS422}	Encoder B/B̄ (TTL)
–	Versorgungsspannung 0 V	U	Testeingang	EN_A	Encoder A
~	Versorgungsspannung (Wechselspannung)	Ū	Testeingang invertiert	EN_B	Encoder B
A	Schaltausgang Schließer (NO)	W	Triggereingang	A_{MIN}	Digitalausgang MIN
Ā	Schaltausgang Öffner (NC)	W–	Bezugsmasse/Triggereingang	A_{MAX}	Digitalausgang MAX
V	Verschmutzungs-/Fehlerausgang (NO)	O	Analogausgang	A_{OK}	Digitalausgang OK
V̄	Verschmutzungs-/Fehlerausgang (NC)	O–	Bezugsmasse/Analogausgang	SY In	Synchronisation In
E	Eingang analog oder digital	BZ	Blockabzug	SY OUT	Synchronisation OUT
T	Teach-in-Eingang	A_{MV}	Ausgang Magnetventil/Motor	O_{LT}	Lichtstärkeausgang
Z	Zeitverzögerung (Aktivierung)	a	Ausgang Ventilsteuerung +	M	Wartung
S	Schirm	b	Ausgang Ventilsteuerung 0 V	rsv	Reserviert
RxD	Schnittstelle Empfangsleitung	SY	Synchronisation	Adernfarben nach IEC 60757	
TxD	Schnittstelle Sendeleitung	SY–	Bezugsmasse/Synchronisation	BK	schwarz
RDY	Bereit	E+	Empfängerleitung	BN	braun
GND	Masse	S+	Sendeleitung	RD	rot
CL	Takt	⏚	Erdung	OG	orange
E/A	Eingang/Ausgang programmierbar	SnR	Schaltabstandsreduzierung	YE	gelb
	IO-Link	Rx+/–	Ethernet Empfangsleitung	GN	grün
PoE	Power over Ethernet	Tx+/–	Ethernet Sendeleitung	BU	blau
IN	Sicherheitseingang	Bus	Schnittstellen-Bus A(+)/B(–)	VT	violett
OSSD	Sicherheitsausgang	La	Sendelicht abschaltbar	GY	grau
Signal	Signalausgang	Mag	Magnetansteuerung	WH	weiß
BI_D+/–	Ethernet Gigabit bidirekt. Datenleitung (A-D)	RES	Bestätigungseingang	PK	rosa
$EN_{0\ RS422}$	Encoder 0-Impuls 0/0̄ (TTL)	EDM	Schützkontrolle	GNYE	grüngelb
PT	Platin-Messwiderstand	EN_{ARS422}	Encoder A/Ā (TTL)		

Messfeld X, Z



Z = Arbeitsabstand
X = Messbereich

Technische Änderungen vorbehalten V3-20.02.2025