
wenglor
the innovative family

Dati tecnici
OSII403Z0103
Barriera unidirezionale





Forma	Legenda
1	Emettitore
2	Non occupato
3	Indicazione della funzione

IT

Dimensioni in mm
Con riserva di modifiche tecniche
0
www.wenglor.com

Dati tecnici

Dati ottici	
Portata	4000 mm
Tipo di luce	LED, rosso
Vita media (Tu = +25 °C)	100000 h
Angolo ottico	3 °

Dati elettrici	
Tipo di sensore	Emettitore
Tensione di alimentazione	10...30 V DC
Assorbimento di corrente (Ub = 24 V)	< 40 mA
Deriva termica	< 10 %
Fascia temperatura	-25...60 °C
Protezione all'inversione di polarità	sì
Protezione al sovraccarico	sì
Modalità teach-in	NT, MT, XT
Ingresso test	sì
Classe di protezione	III


Dati meccanici	
Tipo di regolazione	Teach-in
Materiale custodia	Acciaio inox, V4A (1.4404/316L)
Grado di protezione	IP69K IP68
Tipo di connessione	M12 × 1; 4-pin
Protezione dell'ottica	Plastica PMMA (FDA)
Materiale pannello di controllo	Plastica PC (FDA)

Dati generali	
Omologazioni	Ecolab Conforme a FDA

Tutti gli altri parametri sono contenuti nella documentazione del prodotto.

Dati BMECat	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 6.x	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 7.0	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 7.1	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 8.x	27-27-09-01 One-way light barrier
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-01 One-way light barrier

Illustrazioni tecniche



Pin	Funzione pin	Polarità
1	Tensione di alimentazione +	
2	Non connesso	
3	Tensione di alimentazione 0 V	
4		High activ