
wenglor
the innovative family

Teknik Veriler


S29-10M

Bağlantı kablosu

M12 × 1; 4 pin'li



c UL us LISTED
IND. CONT. EQ
72HL / E189727
For use in class 2 circuits



TR

Ölçüler mm cinsindendir
Teknik değişiklikler saklıdır
Sürüm 0
www.wenglor.com

Teknik Veriler


Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	≤ 250 V AC/DC

Mekanik veriler	
Bağlantı 1	Soket, açılı
Bağlantı türü 1	M12 × 1, 4 pin'li
Bağlantı 2	sıyrılmış
Sıkma torku	M12: 0,6 Nm
Kodlama	A kodlu
Kablo uzunluğu (L)	10 m
Dış çap (d)	5 mm
Damar kesiti	0,34 mm²
Koruma sınıfı	IP67
Sıcaklık aralığı (sabit döşenmiş)	-30...80 °C
Sıcaklık aralığı (hareketli kullanım)	-5...80 °C
Kablo kılıfı materyali	Plastik, PVC
Kablo damar izolasyonu materyali	Plastik, PVC
Rakor somun materyali	Pirinç, nikel kaplı

Genel veriler	
Teslimat kapsamı	1 × Kablo
Paketleme birimi	1 adet

* Kontak başına

Teknik Grafikler



pin	Kablo rengi
1	Kahverengi
2	Beyaz
3	Mavi
4	Siyah