Dispositif de validation

S2DF002

Référence

Données techniques

Caractéristiques électroniques	
Plage de températures	-5...60 °C
Caractéristiques mécaniques	
Boitier en matière	Plastique
Durée de vie (cycles de commutation)	1000000
Indice de protection	IP54
Mode de raccordement	Câble, 10 fils, 5 m
Données techniques de sécurité	
Cycles de commutation B10d	100 000
Nombre de contacts à fermeture	2
Fonction	
à 3 niveaux	oui
Touches supplémentaires	Touche + / -
Signal de vibration	oui
Signalisation de l'état de commutation	oui
Schéma de raccordement N°	862
Panneau de commande N°	FP1
Fixation appropriée	840

- **Réaction (signal de vibration et LED) en cas d'accord**
- **Touche de validation caoutchoutée**
- **Utilisation à une main grâce à une conception ergonomique**

Le dispositif de validation en 3 étapes est adapté au mieux grâce à sa conception particulière pour de nombreux travaux de service ou de mise en service. La conception ergonomique évite les signes de fatigue et facilite le travail.

Produits complémentaires

Logiciel
Relais de sécurité SR4B3B01S, SR4D3B01S



Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Panneau

FP1



01 = Signalisation de l'état de commutation
24 = Touche PLUS
25 = Touche MOINS
93 = Touche de validation

Informations techniques susceptibles d'être modifiées V0-31.03.2023