wenglor
the innovative family

Dati tecnici


S49-10MPUR

Cavo di collegamento

M8 × 1; 3-pin



c UL us LISTED
IND. CONT. EQ
72HL / E189727
For use in class 2 circuits



IT

Dimensioni in mm
Con riserva di modifiche tecniche
0
www.wenglor.com

Dati tecnici


Dati elettrici	
Tensione di alimentazione	≤ 63 V AC/DC

Dati meccanici	
Connessione 1	Femmina, diritto
Tipo di connessione 1	M8 × 1, 3-pin
Connessione 2	smantellato
Momento torcente	M8: 0,3 Nm
Lunghezza cavo (L)	10 m
Diametro esterno (d)	4,3 mm
Sezione del cavo	0,34 mm²
Grado di protezione	IP67
Fascia di temperatura (installazione fissa)	-50...80 °C
Fascia di temperatura (uso in movimento)	-25...80 °C
Materiale del rivestimento cavo	Plastica PUR
Materiale isolamento del cavo	Plastica PP
Materiale dado di fisaggio	Ottone, nichelato
Senza alogeno	sì
Adatto per guide	sì
Raggio di curvatura (impiego fisso)	> 5 × d
Raggio di curvatura (impiego mobile)	> 10 × d
Velocità di spostamento (con un percorso di spostamento orizzontale di 5 m)	≤ 5 m/s
Accelerazione	≤ 5 m/s²
Cicli di curvatura	> 5000000

Dati generali	
Volume di consegna	1 × cavo
Unità di imballaggio	1 Pezzi

* per contatto

Illustrazioni tecniche



Pin	Colore dei fili
1	Marrone
3	Blu

Pin	Colore dei fili
4	Nero