wenglor
the innovative family

Dati tecnici


S60-5M

Cavo di collegamento

M8 × 1; 4-pin



c UL us LISTED
IND. CONT. EQ
72HL / E189727
For use in class 2 circuits



IT

Dimensioni in mm
Con riserva di modifiche tecniche
0
www.wenglor.com

Dati tecnici


Dati elettrici	
Tensione di alimentazione	≤ 50 V AC/DC

Dati meccanici	
Connessione 1	Femmina, angolo
Tipo di connessione 1	M8 × 1, 4-pin
Connessione 2	smantellato
Momento torcente	M8: 0,4 Nm
Lunghezza cavo (L)	5 m
Diametro esterno (d)	4,8 mm
Sezione del cavo	0,25 mm²
Grado di protezione	IP67
Fascia di temperatura (installazione fissa)	-25...80 °C
Fascia di temperatura (uso in movimento)	-5...80 °C
Materiale del rivestimento cavo	Plastica, PVC
Materiale isolamento del cavo	Plastica, PVC
Materiale dado di fisaggio	Ottone, nichelato

Dati generali	
Volume di consegna	1 × cavo
Unità di imballaggio	1 Pezzi

* per contatto

Illustrazioni tecniche



Pin	Colore dei fili
1	Marrone
2	Bianco
3	Blu
4	Nero