



Elektrische Daten

Versorgungsspannung ≤ 24 V DC

Mechanische Daten

Anschluss 1	Buchse, gewinkelt
Anschlussart 1	M8 × 1, 3-polig
Anschluss 2	abgemantelt
Anzugsdrehmoment	M8: 0,4 Nm
Kabellänge	5 m
Außendurchmesser (d)	4,3 mm
Aderquerschnitt	0,25 mm ²
Anzeige	LED
Schutzart	IP67
Temperaturbereich (fest verlegt)	-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegter Einsatz)	-25...80 °C
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PP
Material Überwurfmutter	CuZn, vernickelt
Halogenfrei	ja
Schleppkettene geeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	5 × d
Biegeradius (bewegter Einsatz)	10 × d
Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrlänge)	≤ 3 m/s
Beschleunigung	≤ 10 m/s ²
Biegezyklen	≤ 10000000
Verpackungseinheit	1 Stück

Anschlussbild-Nr.

S05

Anschlusstechnik-Nr.

8

- Halogenfrei, Schleppkettene geeignet
- PUR, mit LED, gewinkelt

