wenglor
the innovative family

Teknik Veriler


S56-5M

Bağlantı kablosu

M8 × 1; 3 pin'li



c UL us LISTED
IND. CONT. EQ
72HL / E189727
For use in class 2 circuits



TR

Ölçüler mm cinsindendir
Teknik değişiklikler saklıdır
Sürüm 1
www.wenglor.com

Teknik Veriler


Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	≤ 24 V DC

Mekanik veriler	
Bağlantı 1	Soket, açılı
Bağlantı türü 1	M8 × 1, 3 pin'li
Bağlantı 2	sıyrılmış
Sıkma torku	M8: 0,4 Nm
Kablo uzunluğu (L)	5 m
Dış çap (d)	4,5 mm
Damar kesiti	0,25 mm²
Gösterge	LED
Koruma sınıfı	IP67
Sıcaklık aralığı (sabit döşenmiş)	-30...80 °C
Sıcaklık aralığı (hareketli kullanım)	-5...80 °C
Kablo kılıfı materyali	PVC
Kablo damar izolasyonu materyali	Plastik, PVC
Rakor somun materyali	Pirinç, nikel kaplı

Genel veriler	
Teslimat kapsamı	1 × Kablo
Paketleme birimi	1 adet

* Kontak başına

Teknik Grafikler



pin	Kablo rengi
1	Kahverengi
3	Mavi
4	Siyah