

Güvenlik Işık Perdesi

Parmak Koruma

SEFG671



- Akıllı muting fonksiyonları sayesinde daha yüksek güvenlik ve bulunabilirlik
- MicroSD hafıza kartı kullanılarak ayarların hızlı bir şekilde kopyalanması
- Ölçüm fonksiyonu sayesinde çok fonksiyonlu
- wTeach2 yazılımı sayesinde kolay konfigürasyon ve teşhis

Güvenlik ışık perdesi, iyi tasarlanmış montaj teknolojisi ve kompakt gövde sayesinde esnek şekilde sistemlere entegre edilebilir. Bu sırada, görünür kırmızı ışık ve gösterilen sinyal gücü vericinin ve alıcının hizalanmasını kolaylaştırır. Ayarlar ve teşhisler IO-Link arabirimi üzerinden gerçekleştirilir ve kullanıcı dostu wTeach2 yazılımı ile çok kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Sonra ayarlar bir microSD karta kaydedilebilir ve hızlı bir şekilde başka ürünlere kopyalanabilir. Kapsamlı muting fonksiyonları, her uygulama için objeleri güvenli bir şekilde tehlikeli alana ve tehlikeli alandan taşımak için optimum bir çözüm sunar.



Optik veriler

Algılama mesafesi	0,25...7 m
Gövde uzunluğu (L)	258 mm
Koruma alanı yüksekliği (SFH)	159 mm
Çözünürlük	14 mm
Işık türü	Kırmızı ışık
Müsaade edilen maks. harici ışık	10000 Lux
Açılma açısı	± 2,5 °

Elektriksel veriler

Sensör tipi	Alıcı
Besleme gerilimi	19,2...28,8 V DC
Güç tüketimi (U _b = 24 V)	≤ 350 mA
Tepki süresi	9 ms
Sıcaklık aralığı	-30...55 °C
Depolama sıcaklığı	-30...70 °C
Güvenlik çıkışı sayısı (OSSDs)	2
Emniyet çıkışı gerilim düşmesi	≤ 2,3 V
PNP emniyet çıkışı anahtarlama akımı	≤ 300 mA
Sinyal çıkışı sayısı	1
Sinyal çıkışı gerilim düşmesi	< 2,5 V
Röle çıkışı anahtarlama akımı	< 100 mA
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Arayüz	IO-Link V1.1
Koruma sınıfı	III

Mekanik veriler

Gövde malzemesi	Alüminyum, eloksal kaplama
Optik kapak	Plastik, PC
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı	IP67
Bağlantı türü	M12 × 1; 8 pin'li

Emniyet tekniğine ilişkin veriler

ESPE tipi (EN 61496)	4
Performans seviyesi (EN ISO 13849-1)	Cat. 4 PL e
Kullanım süresi TM (EN ISO 13849-1)	20 a
Emniyet bütünlük seviyesine (EN 61508)	SIL 3
Emniyet bütünlük seviyesine (EN 62061)	SILCL 3

Fonksiyon

Parmak koruması	Evet
Fonksiyon kapsamı	Muting
Teslimat kapsamı	1 × Güvenlik ışık perdesi

IO-Link

Bağlantı şeması no.

1029 | 1030

Uygun bağlantı tekniği no.

89

Uygun sabitleme tekniği no.

701 | 810 | 860 | 870 | 880

Uygun vericiler

SEFG531

Tamamlayıcı ürünler

Deney çubukları ZEMG003, ZEMG009

Güvenlik rölesi SG4-00VA000R2, SR4B3B01S, SR4D3B01S

IO-Link Master

Koruma camı ile/olmadan koruma kolonları (Z2SS001/ Z2SM001)

Lazeri hizalamak için yardımcı alet Z98G001

microSD kart ZNNG013


Muting bağlantı kutusu ZFB001

Muting kolu ZMZG005

Saptırma aynalı koruma kolonu Z2SU001

Kumanda panosu

A39



03 = Hata göstergesi

20 = Enter tuşu

22 = Up tuşu

23 = Down tuşu

52 = OSSD ON

53 = OSSD OFF

60 = Gösterge

82 = Onaylama isteği

9a = Sinyal zayıf

