
技术数据
UMS123U035
测距传感器





符号标识	图例
1	感应面
2	向下键
3	Enter 键
4	向上键
5	指示灯

ZH

尺寸单位为毫米
保留技术更改权
版本 2
www.wenglor.com

技术数据

超声波数据	
工作范围	100...1200 mm
测量范围	1100 mm
最大可重现性	1 mm
线性偏差	4 mm
分辨率	0.2 mm
超声波频率	225 kHz
张角	< 12 °
使用寿命(Tu = +25 °C)	100000 h
切换滞后	5 mm

电气数据	
供电电压	18...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 30 mA
切换频率	7 Hz
响应时间	< 72 ms
温度范围	-30...60 °C
切换输出端数量	2
切换输出端压降	< 2.5 V
PNP切换输出端开关电流	100 mA
模拟输出端	4...20 mA
同步模式	最多 40 传感器
复合模式	最多 16 传感器
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
接口	IO-Link V1.0
防护等级	III

机械数据	
设置方式	菜单(OLED) IO-Link
外壳材料	ABS 塑料
感应面	环氧树脂/空心玻璃微珠混合物 塑料、PBT 硅胶
防护等级	IP67
接口类型	连接器规格
连接方式	M12 × 1 ; 5针

安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	509.66 a

常规数据	
供货范围	1 × 紧固套件 BEF-SET-34 1 × 调试说明 1 × 传感器


可调参数	
模拟输出端	4...20 mA 0...10 V
输出端	错误输出端 PNP
电路	常闭触点 常开触点 常闭触点/常开触点
其他参数	复合模式 同步模式 可设置声束 示教模式 滤波器

所有其他参数都在产品文档中。

显示屏亮度会随着使用寿命的延长而降低。 如此不会影响传感器性能。


BMECat Daten	
eCl@ss 5.1.4	27-27-08-04 Ultrasonic distance sensor
eCl@ss 6.x	27-27-08-04 Ultrasonic distance sensor
eCl@ss 7.0	27-27-08-04 Ultrasonic distance sensor
eCl@ss 7.1	27-27-08-04 Ultrasonic distance sensor
eCl@ss 8.x	27-27-08-04 Ultrasonic distance sensor
eCl@ss 10.0.1	27-27-08-04 Ultrasonic distance sensor

技术图表



引脚	引脚功能	极性	电路	信号类型
1	电源电压 +			
2	模拟输出端			4...20 mA
3	供电电压 0 V			
4	开关量输出端 1 IO-Link	PNP	常开触点	
5	错误输出端	PNP	常开触点	

□ *1:* 典型的响应曲线




特性曲线显示切换时测量对象（板 100 × 100 mm）的中心位置或前缘位置。

Ob = 对象
Sc = 声束宽度

— 标准声束（测量对象的中心）
— 超窄声束（测量对象的中心）
··· 标准声束（测量对象的前缘）

□ *2:* 典型的响应曲线



特性曲线显示切换时测量对象（杆 Ø 25 mm）的中心位置或前缘位置。

Ob = 对象
Sc = 声束宽度

— 标准声束（测量对象的中心）
— 超窄声束（测量对象的中心）