

# 带有限位挡块的固定件

适用于M30 × 1,5; 齐平

## Z30M001

订货号



### 技术数据

#### 机械数据

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | 不锈钢, 塑料   |
| 螺纹套拧紧力矩 | max. 6 Nm |
| 刀夹拧紧力矩  | 4 Nm      |
| 包装箱     | 1件        |
| 紧固编号    | 131       |



| 符号注解                                                                                |                                   |          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------|
| +                                                                                   | 电源电压 +                            | nc       | 未连接               |
| -                                                                                   | 电源电压 0 V                          | U        | 测试输入端             |
| ~                                                                                   | 电源电压 (交流电压)                       | Ū        | 测试输入端 反向          |
| A                                                                                   | 切换输出端常开触点 (NO)                    | W        | 触发输入端             |
| Ā                                                                                   | 切换输出端常闭触点 (NC)                    | W-       | 参考接地/触发输入端        |
| V                                                                                   | 污染/故障输出端 (NO)                     | O        | 模拟输出端             |
| Ṽ                                                                                   | 污染/故障输出端 (NC)                     | O-       | 参考接地/模拟输出端        |
| E                                                                                   | 模拟或数字输入端                          | BZ       | 整组输出              |
| T                                                                                   | 示教输入端                             | Amv      | 电磁阀/电机输出端         |
| Z                                                                                   | 时间延迟 (启用)                         | a        | 阀控制器输出端 +         |
| S                                                                                   | 屏蔽                                | b        | 阀控制器输出端 0 V       |
| RxD                                                                                 | 接收线接口                             | SY       | 同步                |
| TxD                                                                                 | 发送线接口                             | SY-      | 参考接地/同步           |
| RDY                                                                                 | 准备就绪                              | E+       | 接收线               |
| GND                                                                                 | 接地                                | S+       | 发送线               |
| CL                                                                                  | 节拍                                | ±        | 接地                |
| E/A                                                                                 | 输入端/输出端可以设定                       | SnR      | 操作距离缩小            |
|  | IO-Link                           | Rx+/-    | 以太网接收线            |
| PoE                                                                                 | 以太网电源                             | Tx+/-    | 以太网发送线            |
| IN                                                                                  | 安全输入端                             | Bus      | 总线接口 A(+)/B(-)    |
| QSSD                                                                                | 安全输出端                             | La       | 可关断的发送光           |
| Signal                                                                              | 信号输出端                             | Mag      | 电磁控制              |
| BI_D+/-                                                                             | 以太网千兆双向。数据线 (A-D)                 | RES      | 操作输入端             |
| EN0 RS422                                                                           | 编码器 0 脉冲 0/0 (TTL) plus 0/0 (TTL) | EDM      | 接触监控              |
| PT                                                                                  | 印刷板测量电阻                           | ENAR0422 | 编码器 A/A (TTL)     |
|                                                                                     |                                   | ENB0422  | 编码器 B/B (TTL)     |
|                                                                                     |                                   | ENA      | 编码器 A             |
|                                                                                     |                                   | ENb      | 编码器 B             |
|                                                                                     |                                   | AMIN     | 数字输出端 MIN         |
|                                                                                     |                                   | AMAX     | 数字输出端 MAX         |
|                                                                                     |                                   | AOK      | 数字输出端 OK          |
|                                                                                     |                                   | SY In    | 同步 In             |
|                                                                                     |                                   | SY OUT   | 同步 OUT            |
|                                                                                     |                                   | OLt      | 光强度输出端            |
|                                                                                     |                                   | M        | 维护                |
|                                                                                     |                                   | rsv      | 预留                |
|                                                                                     |                                   |          | 芯线按 DIN IEC 60757 |
|                                                                                     |                                   | BK       | 黑色                |
|                                                                                     |                                   | BN       | 棕色                |
|                                                                                     |                                   | RD       | 红色                |
|                                                                                     |                                   | OG       | 橘黄色               |
|                                                                                     |                                   | YE       | 黄色                |
|                                                                                     |                                   | GN       | 绿色                |
|                                                                                     |                                   | BU       | 蓝色                |
|                                                                                     |                                   | VT       | 紫色                |
|                                                                                     |                                   | GY       | 灰色                |
|                                                                                     |                                   | WH       | 白色                |
|                                                                                     |                                   | PK       | 粉红色               |
|                                                                                     |                                   | GNYE     | 黄绿色               |