

Set de muting

2 capteurs muting croisée

Z2MG001

Référence



- Muting pour un transport sûr dans, ou à partir d'une zone dangereuse
- Plug & Play grâce au répartiteur inclus dans la livraison
- Set de muting pour le muting croisé
- Set de muting pré-monté pour une mise en service rapide

Les capteurs sont disposés dans ce set de muting pré-monté pour le muting croisé. Cela permet une mise en œuvre rapide des applications de muting avec les barrières de sécurité de la série SEFG ou les barrières de sécurité multifaisceaux de la série SEFB. Le set de muting croisé permet de réaliser des contrôles d'accès périmétriques pour le transport de marchandises dans, ou à partir d'une zone dangereuse, de manière sûre et efficace.



Données techniques

Caractéristiques électroniques

Plage de températures	-30...60 °C
Type de lumière	Lumière rouge
Portée	0,01...3,5 m
Fréquence de commutation	2000 Hz

Caractéristiques mécaniques

Boîtier en matière	Aluminium
Mode de raccordement	M12 × 1; 4-pôles
Longueur de câble	100 cm
Indice de protection	IP67
Longueur du bras pour capteur de muting	300 mm
Contact à ouverture PNP	oui

Contenu	Capteurs de muting, fixation incluse Réflecteur, fixation incluse Répartiteur pour capteurs de muting Bras de muting 2 capteurs de muting croisé
{Muting-Art}	
Capteur de muting	2 × P1KL020
Réflecteur	2 × RE6040BA
Bras de muting	4 Pièces

