

# Console de fixation avec butée fixe

pour M30 × 1,5; quasi noyable

## Z30M002

Référence



### Données techniques

| Caractéristiques mécaniques               |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Matière                                   | Inox; Plastique |
| Couple de serrage pour douille taraudée   | max. 6 Nm       |
| Couple de serrage pour console de serrage | 4 Nm            |
| Unité d'emballage                         | 1 Pièce         |
| Référence de fixation                     | 132             |



| Légende                                                                             |                                               |                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| +                                                                                   | Tension d'alimentation +                      | nc                                            | N'est pas branché                 |
| -                                                                                   | Tension d'alimentation 0 V                    | U                                             | Entrée test                       |
| ~                                                                                   | Tension d'alimentation (Tension alternative)  | Ü                                             | Entrée test inverse               |
| A                                                                                   | Sortie de commutation Fermeture (NO)          | W                                             | Entrée Trigger                    |
| Ä                                                                                   | Sortie de commutation Ouverture (NC)          | W-                                            | Masse pour entrée trigger         |
| V                                                                                   | Sortie enclassement / Sortie défaut (NO)      | O                                             | Sortie analogique                 |
| Ṽ                                                                                   | Sortie enclassement / Sortie défaut (NC)      | O-                                            | Masse pour sortie analogique      |
| E                                                                                   | Entrée (analogique ou digitale)               | BZ                                            | Extraction par bloc               |
| T                                                                                   | Entrée apprentissage                          | Amv                                           | Sortie de l'électrovanne          |
| Z                                                                                   | Temporisation (activation)                    | a                                             | Sortie commande électrovanne +    |
| S                                                                                   | Blindage                                      | b                                             | Sortie commande électrovanne 0 V  |
| RxD                                                                                 | Réception de données Interface                | SY                                            | Synchronisation                   |
| TxD                                                                                 | Émission de données Interface                 | SY-                                           | Masse pour synchronisation        |
| RDY                                                                                 | Prêt                                          | E+                                            | Réception                         |
| GND                                                                                 | Masse                                         | S+                                            | Émission                          |
| CL                                                                                  | Cadence                                       | ±                                             | Terre                             |
| E/A                                                                                 | Entrée / Sortie programmable                  | SnR                                           | Réduction distance de commutation |
|  | IO-Link                                       | Rx+/-                                         | Réception de données Ethernet     |
| PoE                                                                                 | Power over Ethernet                           | Tx+/-                                         | Émission de données Ethernet      |
| IN                                                                                  | Entrée de sécurité                            | Bus                                           | Interfaces-Bus A(+) / B(-)        |
| QSSD                                                                                | Sortie sécurité                               | La                                            | Lumière émettrice désactivable    |
| Signal                                                                              | Sortie de signal                              | Mag                                           | Commande magnétique               |
| BI_D+/-                                                                             | Ligne données bidirect.Gigabit Ethernet (A-D) | RES                                           | Confirmation                      |
| EN0 RS422                                                                           | Codeur, impulsion,0 0/0 (TTL)                 | EDM                                           | Contrôle d'efficacité             |
| PT                                                                                  | Résistance de mesure en platine               | ENAR0422                                      | Codeur A/Ä (TTL)                  |
|                                                                                     |                                               | ENBR0422                                      | Codeur B/B̄ (TTL)                 |
|                                                                                     |                                               | ENA                                           | Codeur A                          |
|                                                                                     |                                               | ENb                                           | Codeur B                          |
|                                                                                     |                                               | AMIN                                          | Sortie numérique MIN              |
|                                                                                     |                                               | AMAX                                          | Sortie numérique MAX              |
|                                                                                     |                                               | ACK                                           | Sortie numérique OK               |
|                                                                                     |                                               | SY In                                         | Synchronisation In                |
|                                                                                     |                                               | SY OUT                                        | Synchronisation OUT               |
|                                                                                     |                                               | OLt                                           | Sortie intensité lumineuse        |
|                                                                                     |                                               | M                                             | Maintenance                       |
|                                                                                     |                                               | rsv                                           | Réservé                           |
|                                                                                     |                                               | Couleurs des fils suivant norme DIN IEC 60757 |                                   |
|                                                                                     |                                               | BK                                            | noir                              |
|                                                                                     |                                               | BN                                            | brun                              |
|                                                                                     |                                               | RD                                            | rouge                             |
|                                                                                     |                                               | OG                                            | orange                            |
|                                                                                     |                                               | YE                                            | jaune                             |
|                                                                                     |                                               | GN                                            | vert                              |
|                                                                                     |                                               | BU                                            | bleu                              |
|                                                                                     |                                               | VT                                            | violet                            |
|                                                                                     |                                               | GY                                            | gris                              |
|                                                                                     |                                               | WH                                            | blanc                             |
|                                                                                     |                                               | PK                                            | rose                              |
|                                                                                     |                                               | GNYE                                          | vert jaune                        |