

Set indicatore LED per altezza del campo protetto 1662 mm

Z99G011

Numero d'ordinazione



Dati tecnici

Dati ottici

Tipo di luce RGBW

Dati elettrici

Tensione di alimentazione 20,4...28,8 V DC

Fascia temperatura 0...55 °C

Potenza 24 W

Dati meccanici

Impostazione della luminosità 4 livelli

Grado di protezione IP20

Indicatore LED per altezza del campo protetto 1662 mm

- **Prevenzione della risoluzione involontaria dell'ESPE**
- **Rapida identificazione degli stati operativi dell'ESPE**
- **Visualizzazione degli stati di funzionamento in diversi colori**

Gli indicatori LED visualizzano a colori gli stati di funzionamento delle barriere luminose di sicurezza SEFG e delle barriere di sicurezza multiraggio SEFB. A seconda dell'uscita del segnale impostata, gli utenti possono scegliere tra quattro colori (RGBW) e l'intensità della luce. La regolazione avviene tramite l'unità di collegamento.

Prodotti aggiuntivi

Set barriera luminosa di sicurezza SEFG421, SEFG441

Set barriera luminosa di sicurezza SEFG461, SEFG481

Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

