

# Switch

## ZAC51PN01

Numero d'ordinazione

IndustrialEthernet



- 2 porte digitali I/O
- 7 porte Industrial Ethernet
- Elevato grado di protezione IP67
- Robusta custodia in alluminio

Questo switch permette un collegamento semplice dei prodotti Industrial Ethernet (da uno a sette prodotti). Inoltre, è possibile collegare fino a quattro sensori PNP e attuatori grazie a due porte I/O digitali.

### Dati tecnici

#### Dati elettrici

Tensione di alimentazione	18...32 V
Assorbimento di corrente max. dispositivo	0,3 A
Assorbimento di corrente max. sistema	0,3 A
Max. corrente di commutazione alle uscite	0,6 A
Corrente totale max. porte I/O digitali	1 A
Caduta di tensione uscita di commutazione	< 2,5 V
Fascia temperatura	-25...60 °C
Porte I/O digitali resistenti al cortocircuito	sì
Porte I/O digitali con protezione al sovraccarico	sì
Porte I/O digitali sicure all'inversione di polarità	sì
Numero porte I/O digitali	2
Velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s
Modalità di trasmissione	Full-/Half-Duplex
Managed Switch	sì
Switch Mode	Store & Forward
Priorità VLAN	sì
Auto-Crossover	sì
Auto-Negotiating	sì
Auto-Polarity	sì
Interfaccia	PROFINET
Classe di protezione	III

#### Dati meccanici

Materiale	Alluminio
Peso	1265 g
Grado di protezione	IP67
Tipo di connessione Power	2 × 7/8", 5-pin
Tipo di connessione Industrial Ethernet Ports	7 × M12; 4-pin
Tipo di connessione porte I/O digitali	2 × M12; 4-pin
Server Web	sì
PROFINET IO, CC-B	●
Tabella dei collegamenti n.	54
Nr. dei connettori idonea	78

### Prodotti aggiuntivi

Vite di fissaggio per 7/8" Z0028

Vite di fissaggio per M12 Z0027

