



**Mechanische Daten**

Anschluss 1	Buchse, gerade
Anschlussart 1	M12 × 1, 4-polig
Anschluss 2	abgemantelt
Anzugsdrehmoment	M12: 0,5 Nm
Kabellänge	5 m
Außendurchmesser (d)	4,7 mm
Aderquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Anzeige	LED
Schutzart	IP68/IP69K
Temperaturbereich	-25...80 °C
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PP
Material Überwurfmutter	Edelstahl V4A
Halogenfrei	ja
Schleppkettene geeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	> 5 × d
Biegeradius (bewegter Einsatz)	> 10 × d
Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrweglänge)	≤ 3,3 m/s
Beschleunigung	≤ 5 m/s <sup>2</sup>
Biegezyklen	> 2000000
Verpackungseinheit	1 Stück
Anschlussbild-Nr.	<b>S46</b>
Anschlusstechnik-Nr.	<b>2</b>

- Halogenfrei, Schleppkettene geeignet
- PUR, gerade
- Schutzart IP69K

