



- 16个可自由选择的输入和输出针
- 2 个工业以太网端口
- 8 个数字 I/O 端口
- 最坚固的铝质外壳
- 高防护等级IP67

该接线盒可以轻松将最多十六个
传感器和激励器连接至工业以太网。


PNP

技术数据

电气数据	
供电电压	18...32 V DC
设备最大电流消耗	0,1 A
系统最大电流消耗	1,8 A
切换输出端最大开关电流	0,6 A
数字 I/O 端口的最大总电流	9 A
切换输出端压降	< 2,5 V
温度范围	-25...60 °C
传感器供电电压(Pin 1)	200 mA
符合DIN EN 61131-2:2003要求的输入端	类型2
抗短路数字 I/O 端口	是
抗过载数字 I/O 端口	是
抗极性转换数字 I/O 端口	是
标准I/O引脚数量	16
传输速度	10/100 Mbit/s
传输模式	全双工/半双工
开关模式	Store & Forward
VLAN优先级	是
自动识别交叉网线	是
自动协商	是
自动极性变换	是
接口	EtherNet/IP™
防护等级	III
机械数据	
材料	铝
重量	1100 g
防护等级	IP67
电源连接方式	2 × 7/8", 5针
工业以太网端口连接方式	2 × M12 ; 4针
数字 I/O 端口的连接方式	8 × M12 ; 4针
网页服务器	是
EtherNet/IP™	●
接线表编号	53
适当的连接技术编号	78

补充的产品

- 锁紧螺栓, 针对7/8" Z0028
- 锁紧螺栓, 针对M12 Z0027



尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

