




* je Kontakt

Elektrische Daten

Versorgungsspannung $\leq 30 \text{ V AC/DC}$

Mechanische Daten

Anschluss 1 Buchse, gewinkelt

Anschlussart 1 M12 × 1, 8-polig

Anschluss 2 abgemantelt

Anzugsdrehmoment M12: 0,6 Nm

Kabellänge 10 m

Außendurchmesser (d) 6,6 mm

Aderquerschnitt 0,25 mm²

Schutzart IP67

Temperaturbereich (fest verlegt) -30...80 °C

Temperaturbereich (bewegter Einsatz) -25...80 °C

Kabelmantelmaterial PUR

Material Aderisolierung PP

Material Überwurfmutter CuZn, vernickelt

Geschirmt ja

Halogenfrei ja

Schleppkettene geeignet ja

Biegeradius (fest verlegt) $> 5 \times d$

Biegeradius (bewegter Einsatz) $> 10 \times d$

Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler

Verfahrweglänge) $\leq 3,3 \text{ m/s}$

Beschleunigung $\leq 5 \text{ m/s}^2$

Biegezyklen > 2000000

Verpackungseinheit 1 Stück

Neue Pinbelegung

Anschlussbild-Nr.

S74

Anschlusstechnik-Nr.

89

- Geschirmt
- Halogenfrei, Schleppkettene geeignet
- PUR, gewinkelt

