wenglor
the innovative family

Teknik Veriler

ZAS89R701

Bağlantı kablosu

M12 × 1; 8 pin'li



TR

Ölçüler mm cinsindendir
Teknik değişiklikler saklıdır
Sürüm 1
www.wenglor.com

Teknik Veriler

Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	≤ 30 V AC/DC

Mekanik veriler	
Bağlantı 1	Soket, düz
Bağlantı türü 1	M12 × 1, 8 pin'li
Bağlantı 2	sıyrılmış
Sıkma torku	M12: 0,6 Nm
Kodlama	A kodlu
Kablo uzunluğu (L)	20 m
Dış çap (d)	6,6 mm
Damar kesiti	0,25 mm²
Koruma sınıfı	IP67
Sıcaklık aralığı (sabit döşenmiş)	-30...80 °C
Sıcaklık aralığı (hareketli kullanım)	-25...80 °C
Kablo kılıfı materyali	Plastik, PUR
Kablo damar izolasyonu materyali	Plastik, PP
Rakor somun materyali	Pirinç, nikel kaplı
Ekipmanlar	Ekranlamalı
Halojen içermez	Evet
Hareketli kullanıma uygun	Evet
Bükülme yarıçapı (sabit döşenmiş)	> 5 × d
Bükülme yarıçapı (hareketli kullanım)	> 10 × d
Hareket hızı (5 m yatay hareket yolu uzunluğunda)	≤ 3,3 m/s
İvmelenme	≤ 5 m/s²
Test edilen büküm sayısı	> 2000000

Genel veriler	
Teslimat kapsamı	1 × Kablo
Paketleme birimi	1 adet
Yeni pin düzeni	X

* Kontak başına

Teknik Grafikler



pin	Kablo rengi
1	Kahverengi
2	Beyaz
3	Mavi
4	Siyah
5	Gri
6	Pembe
7	Mor
8	Turuncu
	Koruma