

Verbindungskabel

M12 × 1; 4-polig, D-codiert - RJ45; 4-polig

ZAV51R202



Mechanische Daten

Anschluss 1	Stecker, gerade
Anschlussart 1	M12×1, 4-polig, D-cod.
Anschluss 2	Stecker, gerade
Anschlussart 2	RJ45, 8-polig
Anzugsdrehmoment	M12: 0,6 Nm
Kabellänge	2 m
Außendurchmesser (d)	6,5 mm
Aderquerschnitt	0,34 mm ²
Schutzart	IP67
Temperaturbereich	-10...60 °C
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PO
Material Überwurfmutter	Zinkdruckguss
Kategorie	CAT 5
Geschirmt	ja
Halogenfrei	ja
Schleppkettene geeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	5 × d
Biegeradius (bewegter Einsatz)	10 × d
Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrweglänge)	4 m/s
Beschleunigung	4 m/s ²
Biegezyklen	3000000
Verpackungseinheit	1 Stück
Anschlussbild-Nr.	S79
Anschlusstechnik-Nr.	51

- Geschirmt
- PUR, gerade
- Schleppkettene geeignet

