# Verbindungskabel
**M12 × 1; 4-polig, D-codiert - RJ45; 4-polig**

# ZAV51R602



| Mechanische Daten | |
|---|---|
| Anschluss 1 | Stecker, gerade |
| Anschlussart 1 | M12×1, 4-polig, D-cod. |
| Anschluss 2 | Stecker, gerade |
| Anschlussart 2 | RJ45, 8-polig |
| Anzugsdrehmoment | M12: 0,6 Nm |
| Kabellänge | 10 m |
| Außendurchmesser (d) | 6,5 mm |
| Aderquerschnitt | 0,34 mm² |
| Schutzart | IP67 |
| Temperaturbereich | -10...60 °C |
| Kabelmantelmaterial | PUR |
| Material Aderisolierung | PO |
| Material Überwurfmutter | Zinkdruckguss |
| Kategorie | CAT 5 |
| Geschirmt | ja |
| Halogenfrei | ja |
| Schleppkettengeeignet | ja |
| Biegeradius (fest verlegt) | 5 × d |
| Biegeradius (bewegter Einsatz) | 10 × d |
| Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrweglänge) | 4 m/s |
| Beschleunigung | 4 m/s² |
| Biegezyklen | 3000000 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Anschlussbild-Nr. | S79 |
| Anschlusstechnik-Nr. | 51 |

- **Geschirmt**
- **PUR, gerade**
- **Schleppkettengeeignet**




