连接电缆
M12 × 1, 12针-M12 × 1, 4针

wenglor
the innovative family


ZDCV005
订货号




技术数据

电气数据	
供电电压	≤ 30 V DC
机械数据	
接口 1	插口，成角
连接方式 1	M12 × 1，12针
接口 2	插头，直
连接方式 2	M12 × 1，4针
转矩	M12: 0,6 Nm
电缆长度	3,5 m
外径 (d)	5 mm
芯线截面	0,25 mm²
防护等级	IP67
温度范围（固定铺设）	-40...70 °C
温度范围（可移动使用）	-20...70 °C
外皮颜色	灰度
电缆外皮材料	PUR
芯线绝缘材料	TPE
锁紧螺母材料	CuZn，镀镍
被屏蔽	是
无卤	是
适合拖链	是
弯曲半径（固定铺设）	> 5 × d
弯曲半径（移动使用）	> 7,5 × d
弯曲循环	≤ 2000000
扭曲应力	≤ 180°/m
包装箱	1件
接线图编号	S115

- **被屏蔽**
- **适合拖链**
- **适用于机械手**





尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

*每个触点

符号注解					
+	电源电压 +	nc	未连接	ENBRS422	编码器 B/B̄ (TTL)
–	电源电压 0 V	U	测试输入端	ENA	编码器 A
~	电源电压 (交流电压)	Ū	测试输入端 反向	ENB	编码器 B
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端	AMIN	数字输出端 MIN
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W–	参考接地/触发输入端	AMAX	数字输出端 MAX
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端	AOK	数字输出端 OK
V̄	污染/故障输出端 (NC)	O–	参考接地/模拟输出端	SY In	同步 In
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出	SY OUT	同步 OUT
T	示教输入端	AMV	电磁阀/电机输出端	OLT	光强度输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +	M	维护
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V	rsv	预留
RxD	接收线接口	SY	同步	芯线按 DIN IEC 60757	
TxD	发送线接口	SY–	参考接地/同步	BK	黑色
RDY	准备就绪	E+	接收线	BN	棕色
GND	接地	S+	发送线	RD	红色
CL	节拍	⏚	接地	OG	橘黄色
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小	YE	黄色
	IO-Link	Rx+/–	以太网接收线	GN	绿色
PoE	以太网电源	Tx+/–	以太网发送线	BU	蓝色
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(–)	VT	紫色
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光	GY	灰色
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制	WH	白色
BI_D+/–	以太网千兆双向。数据线 (A-D)	RES	操作输入端	PK	粉红色
EN0 RS422	编码器 0 脉冲 0/0̄ (TTL) plus 0/0̄ (TTL)	EDM	接触监控	GNYE	黄绿色
PT	印刷板测量电阻	ENARS422	编码器 A/Ā (TTL)		

保留技术更改的权利 V1-02.06.2023