
wenglor
the innovative family

Datos técnicos

S23-15M

Cable de conexión

M12 × 1; 4-pines



c UL us
LISTED
IND. CONT. EQ
72HL / E189727
For use in class 2 circuits

ES

Dimensiones en mm
Sujeto a cambios técnicos
Versión 0
www.wenglor.com

Datos técnicos

Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	≤ 250 V DC/AC

Datos mecánicos	
Conexión 1	Hembra, recto
Tipo de conexión 1	M12 × 1, 4-pines
Conexión 2	pelado(s)
Par de apriete	M12: 0,6 Nm
Codificación	Codificación A
Longitud del cable (L)	15 m
Diámetro exterior (d)	5 mm
Sección del conductor	0,34 mm²
Clase de protección	IP67
Rango de temperatura (fijo)	-30...80 °C
Rango de temperatura (uso en movimiento)	-5...80 °C
Material de la cubierta del cable	Plástico, PVC
Material de aislamiento del cable	Plástico, PVC
Material tuerca de racor	Latón, niquelado

Datos generales	
Volumen de entrega	1 tubería
Unidad de embalaje	1 Pieza

* por contacto

Gráficos técnicos

Pin	Color del hilo
1	Marrón
2	Blanco
3	Azul
4	Negro