Lazer mesafe sensörü
ToF

Y1TA100QXVT80S733


Sipariş numarası

LASER



- **Birbirinden bağımsız 2 anahtarlama çıkışı**
- **Çizilmeye karşı dayanıklı optik muhafaza**
- **Gönderilen ışık kapatılabilir özelliktedir**
- **Kolay kullanım için grafiksel ekran**

Bu sensörleri, sensör ve obje arasındaki mesafeyi ölçmektedir. Işığın uçuş süresini hesaplama prensibine göre çalışmaktadırlar. Ölçüm sonucu; renkten, biçimden ve yüzey özelliklerinden neredeyse tamamen bağımsızdır. Bu sensörler doğrudan objenin üzerine çalışmaktadır. Ayarlar bir menü üzerinden seçilmektedir ve bir şifre ile korunabilmektedir.




Teknik Veriler

Optik veriler	
Çalışma aralığı	0,1...10,1 m
Ölçüm aralığı	10 m
Çözünürlük	1...10 mm
Doğrusallık	0,2 %
Doğrusallık sapması	20 mm
Anahtarlama histerezi	3...20 mm
Işık türü	Lazer (kırmızı)
Dalga boyu	660 nm
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C)	100000 h
Lazer sınıfı (EN 60825-1)	2
Müsaade edilen maks. harici ışık	10000 Lux
Işıma uzaklaşması	< 2 mrad
Işık noktası çapı	Bkz. tablo
Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	18...30 V DC
Güç tüketimi (Ub = 24 V)	< 100 mA
Ölçüm hızı	1...100 /s
Açma/Kapatma gecikmesi	0...10000 ms
Sıcaklık kayması	0,25 mm/K
Sıcaklık aralığı	-10...60 °C
Anahtarlama çıkışı sayısı	3
Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi	< 2,5 V
Röle çıkışı anahtarlama akımı	200 mA
Hata çıkışı anahtarlama akımı	200 mA
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Aşırı yük korumalı	Evet
Arayüz	RS-232
Koruma sınıfı	III
FDA Accession Number	0710891-002
Mekanik veriler	
Ayar türü	Menü (OLED)
Gövde malzemesi	Plastik
Koruma sınıfı	IP68
Bağlantı türü	M12 × 1; 8 pin'li
Emniyet tekniğine ilişkin veriler	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	345,57 a
Hata çıkışı	●
PNP NO	●
RS-232 arabirimi	●
Bağlantı şeması no.	763
Kumanda panosu no.	TA1
Uygun bağlantı tekniği no.	80
Uygun sabitleme tekniği no.	340

Kullanım ömrü uzadıkça ekran parlaklığı azalabilir. Sensör fonksiyonu bundan olumsuz etkilenmez.

Tamamlayıcı ürünler


Arabirim kablosu S232W3
Fieldbus ağ geçitleri ZAGxxxN01, EPGG001
Koruma gövdesi seti ZST-NN-02




1 = Verici diyot
2 = Alıcı diyot
Vida M4 = 0,5 Nm
Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Kumanda panosu

TA1



21 = Mod tuşu
60 = Gösterge



Legend					
+	Supply Voltage +	nc	Not connected	ENBRS422	Encoder B/B̄ (TTL)
–	Supply Voltage 0 V	U	Test Input	ENA	Encoder A
~	Supply Voltage (AC Voltage)	Ū	Test Input inverted	ENB	Encoder B
A	Switching Output (NO)	W	Trigger Input	AMIN	Digital output MIN
Ā	Switching Output (NC)	W–	Ground for the Trigger Input	AMAX	Digital output MAX
V	Contamination/Error Output (NO)	O	Analog Output	AOK	Digital output OK
V̄	Contamination/Error Output (NC)	O–	Ground for the Analog Output	SY In	Synchronization In
E	Input (analog or digital)	BZ	Block Discharge	SY OUT	Synchronization OUT
T	Teach Input	AMV	Valve Output	OLT	Brightness output
Z	Time Delay (activation)	a	Valve Control Output +	M	Maintenance
S	Shielding	b	Valve Control Output 0 V	rsv	Reserved
RxD	Interface Receive Path	SY	Synchronization	Wire Colors according to DIN IEC 60757	
TxD	Interface Send Path	SY–	Ground for the Synchronization	BK	Black
RDY	Ready	E+	Receiver-Line	BN	Brown
GND	Ground	S+	Emitter-Line	RD	Red
CL	Clock	⏚	Grounding	OG	Orange
E/A	Output/Input programmable	SnR	Switching Distance Reduction	YE	Yellow
	IO-Link	Rx+/–	Ethernet Receive Path	GN	Green
PoE	ower over Ethernet	Tx+/–	Ethernet Send Path	BU	Blue
IN	Safety Input	Bus	Interfaces-Bus A(+)/B(–)	VT	Violet
OSSD	Safety Output	La	Emitted Light disengageable	GY	Grey
Signal	Signal Output	Mag	Magnet activation	WH	White
BI_D+/–	Ethernet Gigabit bidirect. data line (A-D)	RES	Input confirmation	PK	Pink
EN0 RS422	Encoder 0-pulse 0/0̄ (TTL)	EDM	Contactor Monitoring	GNYE	Green/Yellow
PT	Platinum measuring resistor	ENARS422	Encoder A/Ā (TTL)		

Tablo 1

Algılama mesafesi	0 m	10 m
Işık noktası çapı	5 mm	< 20 mm

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır