wenglor
the innovative family

Teknik Veriler

BG88SG88V2-5M
Ara Bağlantı Kablosu

M12 × 1; 8 pin'li



c UL us LISTED
IND. CONT. EQ
72HL / E189727
For use in class 2 circuits

TR


Ölçüler mm cinsindendir
Teknik değişiklikler saklıdır
Sürüm 0
www.wenglor.com

Teknik Veriler

Mekanik veriler	
Bağlantı 1	Soket, düz
Bağlantı türü 1	M12 × 1, 8 pin'li
Bağlantı 2	Fiş, düz
Bağlantı türü 2	M12 × 1, 8 pin'li
Sıkma torku	M12: 0,5 Nm
Kodlama	A kodlu
Kablo uzunluğu (L)	5 m
Dış çap (d)	6,6 mm
Damar kesiti	0,25 mm²
Koruma sınıfı	IP67
Sıcaklık aralığı	-25...80 °C
Kablo kılıfı materyali	Plastik, PUR
Kablo damar izolasyonu materyali	Plastik, PP
Rakor somun materyali	Pirinç, nikel kaplı
Ekipmanlar	Ekranlamalı
Halojen içermez	Evet
Hareketli kullanıma uygun	Evet
Bükülme yarıçapı (sabit döşenmiş)	> 5 × d
Bükülme yarıçapı (hareketli kullanım)	> 10 × d
Hareket hızı (5 m yatay hareket yolu uzunluğunda)	≤ 3,3 m/s
İvmelenme	≤ 5 m/s²
Test edilen büküm sayısı	> 2000000

Genel veriler	
Teslimat kapsamı	1 × Kablo
Paketleme birimi	1 adet

Teknik Grafikler



pin	Pin fonksiyonu
S	Koruyucu kılıf