Glasfaserlichtleitkabel
Tastprinzip

111-332-304
Bestellnummer



Technische Daten

Optische Daten	
Faserbündeldurchmesser	1,1 mm
Tastweite mit Sensor Typ ODX	160 mm
Tastweite mit Sensor Typ ODX202	80 mm
Tastweite mit Sensor Typ ODX402	80 mm
Öffnungswinkel	68 °
Faser	Stufenindex
Faserdurchmesser	50 µm
Faserverteilung	statistische Mischung
Mechanische Daten	
Temperaturbereich	-25...180 °C
Biegeradius	45 mm
Lichtleiterlänge L	1 m
Mantelmaterial	Edelstahl V2A, (1.4301 / 304)
Lichtleitermaterial	Glas
Material Endhülse	Aluminium
Endhülse Nr.	32
Lichtaustritt	seitlich
Lichtleiteradapter-Nr.	003
Passende Befestigungstechnik-Nr.	220

- **Große Typenauswahl durch Baukastensystem**
- **Lagertypen kurzfristig lieferbar**

Glasfaserlichtleitkabel sind sehr flexibel und können bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Besonders bei hoher Umgebungstemperatur sind die metallummantelten Glasfaserlichtleitkabel die Lösung.

Technische Änderungen vorbehalten V0-29.05.2024