
机器视觉照相机


BB6K006

订货号



- **图像芯片的分辨率高达 4000 x 3000 像素**
- **采用标准螺纹，适合各种透镜**
- **铝质外壳结构紧凑并且坚固，尺寸 29 × 49.1 × 29 mm**

在视觉应用中，机器视觉照相机可用于拍摄图像。图像通过 1Gb 以太网接口输出。 摄像头可以通过 PoE 接口连接，只需使用一根电缆。 小巧坚固的铝质外壳以及 C 口螺纹接头可以轻松灵活集成。即使在光线不佳的条件下，高性能的 Sony Starvis 图像芯片也能保证高的分辨率和最佳的无噪点图像质量。




技术数据

光学数据	
分辨率	4000 × 3000 像素
分辨率	12 MP
长宽比	4:3
像素大小	1,85 × 1,85 µm
传感器型号	CMOS
传感器名称	Sony IMX226CQJ-C
图像芯片	颜色
图像芯片尺寸	1/1,7"
帧频率（全屏）	< 10 fps
电气数据	
供电电压	12...24 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 130 mA
温度范围	0...55 °C
储藏温度	-20...60 °C
空气湿度	20...80%
GPIO 数量（通用 I/O）	2
GPIO 电压范围	0...3,3 V DC
GPIO 最大输出电流	8 mA
GPIO 保护电路	否
闪光输出端数量	1
触发器输入端数	光耦
触发输入端口数量	1
触发输入端	光耦
抗短路	否
防过载	否
支持的PoE等级	2
支持的PoE标准	IEEE802.3af, IEEE802.at
防护等级	III
机械数据	
物镜螺纹	C-Mount
外壳材料	铝合金，粉末涂层
透镜盖	玻璃
防护等级	IP30
连接方式	HR25；8针
以太网连接方式	RJ45；8针
安全技术数据	
诊断覆盖率(DC)	0 %
MTTFd (EN ISO 13849-1)	39,29 a
使用寿命 TM (EN ISO 13849-1)	20 a
功能	
次级抽样	是
滚动快门	是
PoE	●
接线图编号	1032 1033
适当的连接技术编号	85 47
适当的紧固技术编号	580


补充的产品

EHSS001 交换机
控制单元BB1C
照明技术
物镜
软件




螺钉 M3 = 1 Nm
尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

1032



1033



符号注解					
+	电源电压 +	nc	未连接	ENBRS422	编码器 B/B̄ (TTL)
–	电源电压 0 V	U	测试输入端	ENA	编码器 A
~	电源电压 (交流电压)	Ū	测试输入端 反向	ENB	编码器 B
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端	AMIN	数字输出端 MIN
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W–	参考接地/触发输入端	AMAX	数字输出端 MAX
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端	AOK	数字输出端 OK
V̄	污染/故障输出端 (NC)	O–	参考接地/模拟输出端	SY In	同步 In
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出	SY OUT	同步 OUT
T	示教输入端	AMV	电磁阀/电机输出端	OLT	光强度输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +	M	维护
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V	rsv	预留
RxD	接收线接口	SY	同步	芯线按 DIN IEC 60757	
TxD	发送线接口	SY–	参考接地/同步	BK	黑色
RDY	准备就绪	E+	接收线	BN	棕色
GND	接地	S+	发送线	RD	红色
CL	节拍	⏚	接地	OG	橘黄色
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小	YE	黄色
	IO-Link	Rx+/–	以太网接收线	GN	绿色
PoE	以太网电源	Tx+/–	以太网发送线	BU	蓝色
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(–)	VT	紫色
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光	GY	灰色
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制	WH	白色
BI_D+/–	以太网千兆双向。数据线 (A-D)	RES	操作输入端	PK	粉红色
EN0 RS422	编码器 0 脉冲 0/0̄ (TTL) plus 0/0̄ (TTL)	EDM	接触监控	GNYE	黄绿色
PT	印刷板测量电阻	ENARS422	编码器 A/Ā (TTL)		

保留技术更改的权利