Cavo a fibre ottiche in vetro
principio di tasteggio

081-307-202
Numero d'ordinazione




- **Grazie al sistema modulare è possibile optare per la propria applicazione tra diversi tipi**
- **Tipi a magazzino disponibili a breve**

Dati tecnici

Dati ottici	
Diametro del fascio di fibre	0,8 mm
Portata con sensori tipo U_88__	40 mm
Portata con sensori tipo U_66__	20 mm
Portata con sensori tipo U_55__	10 mm
Angolo ottico	68 °
Fibra	Indice del passo
Diametro delle fibre	50 μm
Distribuzione delle fibre	Omogenea
Dati meccanici	
Fascia temperatura	-25...180 °C
Raggio di curvatura	45 mm
Lunghezza fibre ottiche L	0,5 m
Materiale del rivestimento	Acciaio inox V2A, (1.4301/304)
Materiale delle fibre ottiche	Vetro
Materiale del terminale	Acciao inox V2A, (1.4305/303)
Nr. terminale	7
Uscita luce	diritto
Nr. adattore per fibre ottiche	002
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	220

Cavi a fibre ottiche sono molto flessibili e possono essere facilmente impiegati anche i spazi molto piccoli. Grazie al loro rivestimento di metallo cavi sono la soluzione ideale soprattutto in prossimità di elevate temperature.



Con riserva di modifiche tecniche V0-03.06.2024